

BVH 92 2B K/1

Inductions-Plaques de cuisson avec hotte intégrée

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée
- Commande électronique par l'intermédiaire de Touch-Control
- **FlexiCook**
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air

SANS CADRE

BVH 92 2B K/1
EAN 40 11577 86144 0

DESIGN

- Type : Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
- Sans cadre

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction **Booster**, dont **deux zones flexibles**
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction **Booster**
- **Flexi Duo** – zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 19/21 cm Ø, 1665 watt, **Booster** 1950 watt
- **Avant droite:** 19/21 cm Ø, 1665 watt, **Booster** 1950 watt
- **Arrière gauche:** 19/21 cm Ø, 2700 watt, **Booster** 3150 watt
- **Arrière droite:** 19/21 cm Ø, 2700 watt, **Booster** 3150 watt
- **Avant droite:** 19/21 cm Ø, 1665 watt

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Maintien au chaud
- Minuterie avec arrêt automatique du four
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Surface en vitrocéramique - facile à nettoyer
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

HOTTE

- Evacuation extérieur ou recyclage
- Commande électronique avec Touch-Control

- Filtre à graisse avec lampe témoin filtre à remplacer
- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation d'air: vitesse normale max. **405m³/h, niveau intensif 600m³/h**
- Niveau sonore évacuation : min. 46 – max. 71 dB/A
- Diamètre du raccordement tuyau d'évacuation 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de raccordement : 7,5 kW
- Puissance de raccordement : 7500 W
- Câble de raccordement 150 cm
- Hauteur d'encastrement : 49 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 807 x 492 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):530 x 915 x 600 mm
- Poids de l'appareil 125 kg
- Poids de l'appareil emballé : 33.2 kg

