

ADPU 100 IX

12NC: 851151061130

EAN-kode: 8003437244834



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTINFORMASJON

Konstruksjonstype	Frittstående
Installasjonstype	Bygg-under
Betjeningstype	Mekanisk og elektronisk
Type betjeningsinnstillinger og varselenheter	LED
Avtakbar topplate	I/t
Møbeldør/dekordør	I/t
Hovedfarge på produktet	Inox
Tilkoblingseffekt (W)	2200
Strøm (A)	10
Spenning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Lengden på strømledningen (cm)	150
Støpseltype	Schuko
Lengden på inntaksslengen (cm)	150
Lengden på avløpslangen (cm)	200
Justerbar sokkel	Vertikal
Høyde på avtakbar topplate (mm)	0
Justerbare føtter	Ja - alle forfra
Høyde på produktet	820
Bredde på produktet	597
Dybde på produktet	570
Dybde med 90 graders åpen dør (mm)	1150
Minste nisjehøyde	820
Maksimal nisjehøyde	900
Minste nisjebredde	600
Maksimal nisjebredde	600
Nisjedybde	570
Nettvekt (kg)	43
Bruttovekt (kg)	44.20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Automatiske programmer	Nei
Maksimal temperatur for vanninntak (°C)	25
Mulige startforsinkelser	En fast tid
Startforsinkelse maks. (t)	8
Fremdriftsindikator	Nei
Digital nedtellingsindikator	Nei
Lysindikator for salt	Ja
Lysindikator for skyllemiddel	Ja
Sikkerhetsinnretning	N/A
Justerbar øvre kurv	Ja
Største tallerken i overkurv (cm)	0
Største tallerken i underkurv (cm)	0

FORBRUK

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EF)	A+
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)	291
Varighet til på-modus - NY (2010/30/EF)	3
Strømforbruk i på-modus - NY (2010/30/EF)	1.50
Strømforbruk i av-modus - NY (2010/30/EF)	0.50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF)	3360
Støynivå (dB(A) re 1 pW)	48