

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA PERILICE RUBLJA

| | |
|--|------------------|
| MARKA / DOBAVLJAČ | INDESIT |
| MODEL | EWE 71252 W EU/1 |
| NAZIVNI KAPACITET (KG PAMUKA) | 7 |
| ENERGETSKI RAZRED UČINKOVITOSTI | A++ |
| GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE (kWh) 198, NA OSNOVI 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA I U REŽIMU NISKE POTROŠNJE ENERGIJE. STVARNA POTROŠNJA ENERGIJE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI. | |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA | 1.09 kWh |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA | 0.725 kWh |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 40°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA | 0.707 kWh |
| POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU MIROVANJA | 8 W |
| POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU ISKLJUČENOSTI | 0.5 W |
| GODIŠNJA POTROŠNJA VODE (l/GOD)10630 NA OSNOVI 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA. STVARNA POTROŠNJA VODE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI. | |
| ENERGETSKI RAZRED CENTRIFUGIRANJA B NA SKALI OD G(NAJNIŽA UČINKOVITOST) DO A(NAJVIŠA UČINKOVITOST) | |
| MAKSIMALNA BRZINA CENTRIFUGE | 1151 RPM |
| SADRŽAJ PREOSTALE VLAGE % NAKON MAKSIMALNE CENTRIFUGE - NEW (2010/30/EC) | 53% |
| "60° Cotton" I "40° Cotton" STANDARDNI SU PROGRAMI PRANJA NA KOJE SE ODNOSE PODACI NAVEDENI NA OZNACI I U INFORMACIJSKOM LISTU. TO ZNAČI DA SU TI PROGRAMI POGODNI ZA PRANJE NORMALNO ZAPRLJANOG PAMUČNOG RUBLJA I DA SU TO NAJUČINKOVITIJ I PROGRAMI S OBTIROM NA KOMBINIRANU POTROŠNJU ENERGIJE I VODE. | |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA 40° Cotton PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA | 170 min |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA 60° Cotton PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA | 215 min |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA 60° Cotton PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA | 175 min |
| TRAJANJE STANJA MIROVANJA | 30 min |
| EMISIJA BUKE PRANJA DB(A) RE 1 PW | 56 |
| RAZINA BUKE CENTRIFUGIRANJA DB(A) RE 1 PW | 76 |
| VRSTA INSTALACIJE | Samostojeći |