

TVÄTTMASKIN PRODUKTDATA

VARUMÄRKE	INDESIT
MODELLBETECKNING	BTW D71253 (EU)
DEKLARERAD KAPACITET, BOMULL (KG)	7
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	A+++

Energiförbrukning 174 kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.

ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID FULL MASKIN.	0.9 kWh
ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID HALV MASKIN.	0.75 kWh
ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 40°C VID HALV MASKIN.	0.65 kWh
VIKTAD EFFEKTFÖRBRUKNING VID FRÅNLÄGE OCH VILOLÄGE.	0.11 W
VIKTAD EFFEKTFÖRBRUKNING VID FRÅNLÄGE.	0.11 W

Vattenförbrukning 8900 liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.

Centrifugeringseffektivitetsklass C på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).

HÖGSTA CENTRIFUGERINGSHASTIGHET	1152 RPM
Restfukthalt i % efter max centrifugering, NY (2010/30/EC)	62%

“Eco Cotton 60°C” och “Eco Cotton 40°C” är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till. Dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

GENOMSnittlig PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET Eco Cotton 40°C , HALV LAST.	150 min
GENOMSnittlig PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET Eco Cotton 60°C , FULL LAST.	240 min
GENOMSnittlig PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET Eco Cotton 60°C , HALV LAST.	170 min
VILOLÄGETS VARAKTIGHET	15 min
LJUDNIVÅ UNDER TVÄTT (DB(A) RE 1 PW)	58
LJUDNIVÅ UNDER CENTRIFUGERING (DB(A) RE 1 PW)	77
TYP AV INSTALLATION	Fristående