BKIC 3C32 C S

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

























TOP 4

- TurboDry
- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit 1 12 Std. Startzeitvorwahl

SILBER

BKIC 3C32 C S EAN 40 11577 85717 7

BAUART

· Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- TurboDry
- Übersichtliches Display mit 1 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- 7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensor+, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen
- Sensor-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option f
 ür Sp
 ültabs

GESCHIRRKÖRBE

- Extra-Besteckablage im Oberkorb für mehr Flexibilität
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- 9,5 Liter Wasser, 0,83 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 238 kWh Strom

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1.07²
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Nur 42 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G