



Masse	Gerät	Nische
H [mm]	596	585 – 602
B [mm]	595	min. 560
T [mm]	562	min. 580



Zuleitung bauseits
min. 1 m



	Anschluss	[kW]	Absicherung
BAK3 KN8V IN	230V PNE ~	2.4	16 A
BAK3 NN8F IN1	230V PNE ~	2.9	16 A
BIK7 EN8VS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 EH8VS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 MH8TS PT CH	400V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 MP8TS PT	230V 2PE ~	3.65	10 A
BIK7 EP8VS PT	230V PNE ~	3.65	16 A
BIK9 MP8TS3 PT	230V PNE ~	3.65	16 A

Steckerfertig

Festanschluss



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 Anschlusskabel an Anschlussklemmen anschliessen
Angebrachte Anschlussvorschriften beachten
Stecker muss nach Montage des Gerätes zugänglich sein

2 Anschlusskabel mit Bride zugentlasten

3 Apparat frontbündig einschieben

4 Apparat seitlich befestigen



HINWEISE

Entgegen der Hausinstallationsvorschriften SEV Ziffer 47330.1 darf das Gerät in brennbares Material eingebaut werden.

Die Möbel müssen die Norm IEC 335-1 (335-2-6, max. 65°K) einhalten.

- Berührungsschutz des Apparates durch ordnungsgemässen Einbau sicherstellen.

- Hausinstallationsseitig allpoliger Schalter mit min. 3mm Kontaktabstand oder gleichwertige Trennvorrichtung vorsehen.

- Nischenbelüftung (S) min. 50 x 3 cm.

Zubehör mit Aufpreis:
Wärmeschublade WD 150

