

# SPIW312A3WF20

12NC: 859991583430

Codul GTIN (EAN): 8003437602504

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tip: Split
- Motor Inverter
- BTU capacitate de răcire și încălzire: 12000
- Clasă energetică la răcire: A+++
- Clasă energetică încălzire medie (verde): A++
- Culoarea produsului: Alb
- AL 6-LEA SIMȚ *PrecizieControl*
- 6<sup>th</sup>*SenseLive* App
- Mod de noapte
- *JetFuncție*
- *4DXpertAirflow*
- *AroundU*
- Funcție de dezumidificare
- Mod ECO
- Tip filtru: HEPA + Silver Ion
- Tip interfață de utilizare: LED Hidden
- Afișare temperatură pe display (°C)
- Telecomandă
- Volumul aerului ODU - viteza nominală a ventilatorului: 2000 m<sup>3</sup>/h
- Consumul anual de energie în timpul sezonului rece: 144 kWh/an
- Consumul anual de energie în timpul sezonului cald: 974 kWh/an
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU: 56 dBA
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU: 62 dBA
- SCOP Încălzire medie: 4.6
- Capacitate declarată : 2.5 kW
- SEER Răcire: 8.5
- Tip de gaz refrigerant: R32
- Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios: 19 dBA

## Aer conditionat Whirlpool - SPIW312A3WF20

Specificatii aer conditionat Whirlpool: culoare alb. Clasa de eficiența A+++. Senzorul AI 6-lea Simt asigura combinatia ideala de temperatura. Prin functia JET, se reduce temperatura cu 5 grade in doar 10 min. Pompa de caldura tip inverter.



### Mod de noapte

Modul de noapte este un program special dezvoltat pentru a garanta un somn confortabil. Panoul cu LED se va stinge pe timpul nopții, pentru a evita orice perturbare a somnului.



### Zonă de confort AL 6-LEA SIMȚ

Cea mai bună experiență de confort este garantată. Datorită senzorilor din interior și din exterior, produsul asigură rapid temperatura corectă, umiditatea și turația ventilatorului necesare pentru a asigura nivelul de confort ideal pentru încăperea ta.



### Mod silențios

Această opțiune permite produsului să funcționeze la un nivel redus de zgomot, pentru ca tu să te bucuri de un mediu liniștit și confortabil.



### 12000 BTU Split 12-25

Capacitate de răcire de 12000 BTU, recomandată pentru încăperi de 12-25 mp.



### Design

Un design elegant, dar discret, care se poate adapta la orice mobilier din casă.



### Filtru de aer HEPA

Filtrul HEPA poate elimina până la 99,9% dintre particulele mai mari de 0,3 μm, care este dimensiunea majorității particulelor de alergeni.



### Reversibil

Alegerea perfectă pentru iarnă. Bucură-te de răcoare pe timpul verii, precum și de căldură iarna, datorită funcției de încălzire a aparatului de aer condiționat.



### Conectivitate

CONTROLEAZĂ-ȚI APARATUL DE AER CONDIȚIONAT, DE ORIUNDE ȘI ORICÂND! Activează WiFi-ul pe smartphone și conectează-te la aparatul de aer condiționat Whirlpool pentru a-l putea controla de la distanță, activând funcțiile esențiale ale acestuia.



### Control vocal

Controlează aparatul de aer condiționat în cel mai intuitiv mod folosind Google Assistant. Poți porni produsul, seta oscilațiile deflectorului de aer și modifica temperatura folosindu-ți doar vocea.



### Interfață

Interfața de utilizare este vizibilă numai atunci când produsul este în funcțiune.

# SPIW312A3WF20

12NC: 859991583430

Codul GTIN (EAN): 8003437602504

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DIMENSIONS

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Curent (A)           | 3,5 |
| Frecvență (Hz)       | 50  |
| Adâncime IDU         | 210 |
| Adâncime ODU         | 280 |
| Adâncime ambalat IDU | 265 |
| Adâncime ambalat ODU | 385 |
| Greutate brută IDU   | 11  |
| Greutate brută ODU   | 41  |
| Înălțime IDU         | 270 |
| Înălțime ODU         | 585 |
| Înălțime ambalat IDU | 335 |
| Înălțime ambalat ODU | 630 |
| Greutate netă IDU    | 9   |
| Greutate netă ODU    | 37  |
| Lățime IDU           | 905 |
| Lățime ODU           | 810 |
| Lățime ambalată IDU  | 940 |
| Lățime ambalată ODU  | 940 |

## TECHNICAL FEATURES

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Dezghetare automată             | Da   |
| Funcție de dezumidificare       | Da   |
| Afișare temperatură a cavității | Fara |
| Tip de gaz refrigerant          | R32  |

## ENERGY LABEL

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Clasa energetică la răcire                                                  | A+++         |
| Clasa energetică la încălzire                                               | N/A          |
| Volumul aerului ODU - viteza nominală a ventilatorului                      | 2000         |
| Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an               | 144          |
| Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an | 974          |
| Capacitate de răcire Max                                                    | 4600         |
| Capacitate de răcire Min                                                    | 1200         |
| Capacitate de încălzire Max                                                 | 4700         |
| Capacitate de încălzire Min                                                 | 1600         |
| Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU                          | 56           |
| Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU                          | 62           |
| Încălzire COP                                                               | 0            |
| Capacitate declarată (kW)                                                   | 2.5          |
| Răcirea EER                                                                 | 0            |
| Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU                         | 56           |
| Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire ODU                         | 62           |
| Capacitate nominală de încălzire (kW)                                       | 0            |
| Încălzire medie SCOP (verde)                                                | 4.6          |
| Răcirea SEER                                                                | 8.5          |
| Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios                              | 19           |
| Nivelul de zgomot presiune ODU                                              | 53           |
| Nivel T° de răcire - interior                                               | 21°C - 32°C  |
| Nivel T° de răcire - exterior                                               | -15°C - 43°C |
| Nivel T° de încălzire - interior                                            | 20°C - 27°C  |
| Nivel T ° de încălzire - exterioară                                         | -20°C - 24°C |
| Curent Max Răcire                                                           | 8            |
| Curent Max Încălzire                                                        | 8            |