

# VEĻAS MAZGĀJAMO MAŠĪNU PRODUKTU APRAKSTS

ZĪMOLA NOSAUKUMS	INDESIT
KOMERCIĀLAIS KODS	BI WMIL 71252 EU N
Nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā	7
Energoefektivitātes klase	A+++
<b>Enerģijas patēriņš 175 kWh gadā, pamatojoties uz enerģijas patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60°C un 40°C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un enerģijas patēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.</b>	
Enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā ielādē	1 kWh
Enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā ielādē	0.62 kWh
Enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā ielādē	0.584 kWh
Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā	8 W
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā	0.5 W
<b>Ūdens patēriņš 9600 litri gadā, pamatojoties uz ūdens patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.</b>	
<b>Centrifugēšanas efektivitātes klase, kas izteikta kā “centrifugēšanas efektivitātes klase B skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)</b>	
Maksimālais centrifūgas ātrums	1151 apgr.
Atlikušā mitruma saturs maksimālajā centrifūgas ātrumā	53%
<b>Kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma “60° Kokvilna” temperatūrā un kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programm “40° Kokvilna” temperatūrā ir standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas marķējumā un datu lapā norādītā informācija, un ka šīs programmas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā.</b>	
Vidējais mazgāšanas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40° Kokvilna temperatūrā ar daļēju ielādi	185 min
Vidējais mazgāšanas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60° Kokvilna temperatūrā ar pilnu ielādi	270 min
Vidējais mazgāšanas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60° Kokvilna temperatūrā ar daļēju ielādi	190 min
Ilgums ieslēgtā režīmā	30 min
Troksņa līmenis mazgāšanas laikā dB(A) re 1 pW	53 dB(A) re 1 pW
Troksņa līmenis centrēšanas laikā dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW
Ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda	Iebūvēts

