

EMHÆTTER PRODUCT FICHE

Varemærke	KITCHENAID
Modelidentifikator	KEICD 10010
Årligt energiforbrug	98,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	C
Hydrodynamisk effektivitet	20,2
Hydrodynamisk effektivitetsklasse	C
Belysningseffektivitet	29,0 lux/W
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	76,0 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Minimal luftstrøm	256 m ³ /h
Luftgennemstrømning	647 m ³ /h
Boost af luftstrøm	0 m ³ /h
Lydstyrke ved min. hastighed	49 dB(A)
Lydstyrke ved maks. hastighed	72 dB(A)
A-vægtet lydstyrke boost	0 dB(A)
Energiforbrug slukket	0,00 W
Energiforbrug i standby	0,49 W
Tidsforøgselsfaktor (f)	1,3
Energieffektivitetsindeks (EEI _{hood})	77,7
Målt luftstrømningshastighed på bedste effektivitetspunkt (Q _{BEP})	400,0 m ³ /h
Målt lufttryk på bedste effektivitetspunkt (P _{BEP})	354 Pa
Målt elektrisk strømning på bedste effektivitetspunkt (W _{BEP})	194,5 W
Nominal magt af belysningssystemet (W _L)	8,8 W
Gennemsnitlig belysning af belysnings systemet på madlavnings overfladen (E _{middle})	255 lux