

Tarnija nimi või kaubamärk: HOTPOINT/ARISTON

Tarnija aadress: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitähis: AQD1172D 697J EU/B N

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus	7,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus	11,0		Laius	60
				Sügavus	62
Energiatõhususindeks	EEL <sub>W</sub>	79,9	Energiatõhususe klass	EEL <sub>W</sub>	D
	EEL <sub>WD</sub>	80,9		EEL <sub>WD</sub>	E
Pesemistõhususe indeks	I <sub>W</sub>	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,815		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	4,140	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	52		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	66	

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pe-semise nim-itäitekogus	40	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nim-itäitekogus	33
	Pool	30		Pool	34
	Quarter	30			
Tsentrifuugimiskiirus (rpm)	Pe-semise nim-itäitekogus	1551	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%)	44,0	
	Pool	1551			
	Veerand	1551			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h: min)	Pe-semise nim-itäitekogus	4:00	Tsentrifuugimistõhususe klass	A	
	Pool	3:00			
	Veerand	3:00			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nim-itäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes);	83		Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: min)	Nim-itäitekogus	9:50
				Pool	6:00
Tüüp	Eraldiseisev		Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nim-itäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass;	D	
Väljalülitatud seisund (W) (kui on asjakohane)	0,50		Ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	0,50	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	-	

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud

---

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis	Ei
--	----

---

**Lisateave: Garantiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud**

---

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 9 alapunkti a kohane teave:  
<https://docs.whirlpool.eu>