

DDLX 80110

Kondensationstrockner (8 kg)

Whirlpool



B



TOP 4

- 6th Sense Technologie
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Wolleprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle

Weiß

DDLX 80110
EAN 80 03437 47401 9

KOMFORT

- **6th Sense Technologie**
- Wolleprogramm
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 560,2 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4,67 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 68 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 85 %

- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 86 %
- Gewichtete Programmdauer: 103 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 135 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 80 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 230 Volt/50 Hz, 2300 W Leistung
- Gewicht brutto 42 kg, Gewicht netto 40 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 85,5x59,6x65,9 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D