


HSIO 3023 WFE

12NC: F161552

Code EAN: 8050147554838

Hotpoint



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Encastrable
Type de montage	Intégration total
Type de commande	Electronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Top amovible	Non
Porte habillable	N/A
Couleur principale du produit	Silver
Puissance de raccordement	1900
Intensité	10
Tension	220-240
Fréquence	50
Longueur du cordon électrique	130
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	155
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	0
Pieds réglables	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Hauteur du produit	820
Largeur du produit	448
Profondeur du produit	555
Profondeur porte ouverte à 90°	-
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	820
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	900
Largeur minimale de la niche d'encastrement	450
Largeur maximale de la niche d'encastrement	600
Profondeur de la niche d'encastrement	560
Poids net	29.6
Poids brut	31.6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	60
Options de départ différé	Continu
Délai maximum de départ différé	12
Indicateur de déroulement	-
Afficheur digital de temps restant	Oui
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Oui
Dispositif de sécurité	N/A
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	0
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	0
Nombre de couverts	10

PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	212
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE)	5
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE)	0.5
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore	43