

# TVÄTTMASKIN PRODUKTDATA

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| VARUMÄRKE                         | WHIRLPOOL  |
| MODELLBETECKNING                  | AWO/D 7001 |
| DEKLARERAD KAPACITET, BOMULL (KG) | 7          |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS          | A++        |

*Energiförbrukning 194 kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.*

|  |          |
|--|----------|
| ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID FULL MASKIN. | 0.91 kWh |
| ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID HALV MASKIN. | 0.85 kWh |
| ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR STANDARDPROGRAM BOMULL 40°C VID HALV MASKIN. | 0.65 kWh |
| VIKTAD EFFEKTFÖRBRUKNING VID FRÅNLÄGE OCH VILOLÄGE.                  | 0.16 W   |
| VIKTAD EFFEKTFÖRBRUKNING VID FRÅNLÄGE.                               | 0.16 W   |

*Vattenförbrukning 9900 liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.*

*Centrifugeringseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).*

|  |          |
|--|----------|
| HÖGSTA CENTRIFUGERINGSHASTIGHET                            | 1400 RPM |
| Restfukthalt i % efter max centrifugering, NY (2010/30/EC) | 53%      |

*“60° Bomull” och “40° Bomull” är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till. Dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.*

|  |            |
|--|------------|
| GENOMSNIITTLIG PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET 40° Bomull , HALV LAST. | 180 min    |
| GENOMSNIITTLIG PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET 60° Bomull , FULL LAST. | 240 min    |
| GENOMSNIITTLIG PROGRAMTID FÖR PROGRAMMET 60° Bomull , HALV LAST. | 180 min    |
| VILOLÄGETS VARAKTIGHET   | 15 min     |
| LJUDNIVÅ UNDER TVÄTT (DB(A) RE 1 PW)                             | 59         |
| LJUDNIVÅ UNDER CENTRIFUGERING (DB(A) RE 1 PW)                    | 77         |
| TYP AV INSTALLATION  | Fristående |