

ПРОДУКТОВ ФИШ АБСОРБАТОРИ

Търговска марка	INDESIT
Идентификатор на модела	IHPC 6.5 AM X
Годишно потребление на енергия	99,1 kWh/a
Клас на енергийна ефективност	C
Газодинамичната ефективност	21,0
Класът на газодинамична ефективност	C
Ефективността на осветяване	9,0 lux/W
Клас за ефективност на осветлението	E
Ефективност на филтриране на мазнини	76,0 %
Клас за ефективност на филтриране на мазнини	C
Дебитът при минималната скорост на нормално използван	256 m ³ /h
Дебитът при максималната скорост на нормално използване	603 m ³ /h
Дебитът на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива	0 m ³ /h
Нивото на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A при минималната скорост	47 dB(A)
Нивото на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A при максималната скорост	66 dB(A)
Нивото на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A на позицията за интензивен или форсиран режим, ако има такива	0 dB(A)
Консумацията на мощност в режим „изключен“	0,00 W
Консумацията на мощност в режим „в готовност“	0,00 W
Коефициент на увеличаване на времето (F)	1,2
Индекс на енергийната ефективност (EEI _{hood})	79,3
Измерен дебит на въздуха в най -добрата точка на ефективност (Q _{VER})	384,0 m ³ /h
Измерено налягане на въздуха в най -добрата точка на ефективност (P _{VER})	314 Pa
Измерена входяща електрическа мощност в точката на най-добра ефективност (W _{VER})	159,5 W

Номинална сила на осветителната система (W_L)	40,0 W
Средно осветление на осветителната система на повърхността на готвене (E_{middle})	360 lux