



Masse	Gerät	Nische
H [mm]	595	600 ±2
B [mm]	595	min. 560
T [mm]	565	min. 580

* Vermassung der Gerätefüsse

~	Anschluss	[kW]	Absicherung
HIK3 NN3F	400 V 2/3 PE ~	9.6	16/10 A
HIK3 NN8F	400 V 2/3 PE ~	10.2	16/10 A
HIK5 EN8VS	400 V 2/3 PE ~	10.7	16/10 A

Festanschluss

Zuleitung bauseits
min. 1 m

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 Anschlusskabel an Anschlussklemmen anschliessen
Angebrachte Anschlussvorschriften beachten
Stecker muss nach Montage des Gerätes zugänglich sein

2 Anschlusskabel mit Bride zugentlasten

3 Apparat zur Hälfte einschieben

4 Glaskeramik anschliessen

5 Apparat frontbündig einschieben

6 Apparat seitlich befestigen

HINWEISE

Entgegen der Hausinstallationsvorschriften SEV Ziffer 47330.1 darf das Gerät in brennbares Material eingebaut werden.

Die Möbel müssen die Norm IEC 335-1 (335-2-6, max. 65°K) einhalten.

- Berührungsschutz des Apparates durch ordnungsgemässen Einbau sicherstellen.

- Hausinstallationsseitig allpoliger Schalter mit min. 3mm Kontaktabstand oder gleichwertige Trennvorrichtung vorsehen.

- Nischenbelüftung (S) min. 50 x 3 cm.

