

## OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

|                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Znak towarowy                                                                                                            | KITCHENAID              |
| Identyfikator modelu                                                                                                     | KEIPP 12020             |
| Całkowite roczne zużycie energii                                                                                         | 58,1 kWh/a              |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                                         | A                       |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                                         | 31,2                    |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                                  | A                       |
| Sprawność oświetlenia                                                                                                    | 29,0 lux/W              |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                             | A                       |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń                                                                                  | 56,0 %                  |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                                           | E                       |
| Minimalny przepływ powietrza                                                                                             | 368 m <sup>3</sup> /h   |
| Maksymalny przepływ powietrza                                                                                            | 603 m <sup>3</sup> /h   |
| Przepływ powietrza w trybie turbo                                                                                        | 779 m <sup>3</sup> /h   |
| Moc akustyczna przy prędkości min.                                                                                       | 56 dB(A)                |
| Moc akustyczna przy prędkości maks.                                                                                      | 66 dB(A)                |
| Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost.             | 72 dB(A)                |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym                                                                                      | 0,00 W                  |
| Zużycie energii w trybie czuwania                                                                                        | 0,49 W                  |
| Współczynnik wzrostu czasu (f)                                                                                           | 0,9                     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI <sub>hood</sub> )                                                               | 54,9                    |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q <sub>BEP</sub> )                                    | 400,0 m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>BEP</sub> )                                              | 434 Pa                  |
| Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności (W <sub>BEP</sub> )                               | 154,5 W                 |
| Nominalna moc systemu oświetlenia (W <sub>L</sub> )                                                                      | 10,0 W                  |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E <sub>middle</sub> ) | 290 lux                 |