

OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

Znak towarowy	KITCHENAID
Identyfikator modelu	KEWPP 90010
Całkowite roczne zużycie energii	54,4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego	31,2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	29,0 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	56,0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalny przepływ powietrza	368 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza	603 m ³ /h
Przepływ powietrza w trybie turbo	779 m ³ /h
Moc akustyczna przy prędkości min.	56 dB(A)
Moc akustyczna przy prędkości maks.	66 dB(A)
Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost.	72 dB(A)
Zużycie energii w trybie wyłączonym	0,00 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0,49 W
Współczynnik wzrostu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI _{hood})	52,8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q _{BEP})	400,0 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{BEP})	434 Pa
Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności (W _{BEP})	154,5 W
Nominalna moc systemu oświetlenia (W _L)	5,0 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	145 lux