

FICHA DE PRODUCTO CAMPANAS EXTRACTORAS

Marca comercial	INDESIT
Identificador de modelo	H 461 IX.1
Consumo anual total de energía	99,4 kWh/a
Clase de eficiencia energética	E
Eficiencia de dinámica de fluidos	6,1
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos	F
Eficiencia de iluminación	3,0 lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	G
Eficiencia de filtrado de grasa	66,0 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D
Caudal de aire mínimo	145 m ³ /h
Caudal de aire máximo	240 m ³ /h
Incremento del flujo de air	0 m ³ /h
Potencia sonora a velocidad mín.	46 dB(A)
Potencia sonora a velocidad máx.	57 dB(A)
Aumento de potencia de sonido ponderado A	0 dB(A)
Consumo de energía en modo apagado	0,00 W
Consumo de energía en modo de espera	0,00 W
Factor de aumento del tiempo (f)	1,8
Índice de eficiencia energética (EEI _{hood})	104,5
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q _{BEP})	135,0 m ³ /h
La presión del aire medida en el mejor punto de eficiencia (P _{BEP})	145 Pa
Entrada de energía eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W _{BEP})	89,0 W
Potencia nominal del sistema de iluminación (W _L)	56,0 W
Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (E _{middle})	168 lux