

GOS 6415/S

12NC: 859991570470

Kod EAN: 8003437237638

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOS 6415/S

Cechy płyty gazowej Whirlpool: wysoko wydajne palniki pozwalające zmniejszyć zużycie energii.



Wysokowydajne palniki

Wysoka klasa energetyczna. Nasze wysokowydajne palniki redukują zużycie energii o 20%. Dzięki ich innowacyjnemu wzornictwu i pionowym płomieniom ciepło dociera bezpośrednio do garnków oraz patelni i nie ucieka na boki.



Panel przedni

Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

- Ruszt żeliwny
- Elektromagnetyczne urządzenie zabezpieczające dla każdego palnika
- Pokręta Brushed chrome
- Kratki 2 WH Elongated GOG 2.0 Cast Iron
- Elementy sterowania Front
- Płyta grzejna 60 cm
- Sterowanie mechaniczne
- Rodzaj uruchomienia: Pokrętko
- Palniki 4
- Palniki 4: 1 palnik W Rapid 3000, 1 palnik W Semirapid 1650, 1 palnik W Semirapid 1650 i 1 palnik W Auxiliary 1000.
- Wymiary WxSxG: 49x590x510 mm
- Wymiary wnęki WxSxG: 41x560x490 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Klasyfikacja połączenia gazowego: 8000 W
- Rodzaj gazu: G20
- Front left zone: 90 mm Ø, W Rapid3000,
- Rear left zone: 75 mm Ø, W Semirapid1650,
- Rear right zone: 75 mm Ø, W Semirapid1650,
- Front right zone: 50 mm Ø, W Auxiliary1000,

GOS 6415/S

12NC: 859991570470

Kod EAN: 8003437237638

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

Grupa produktowa	Płyta grzejna
Typ budowy	Do zabudowy
Sterowanie	Mechaniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Liczba palników gazowych	4
Liczba elektrycznych pól grzewczych	0
Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych	0
Liczba promieniowych pól grzewczych	0
Liczba halogenowych pól grzewczych	0
Liczba indukcyjnych pól grzewczych	0
Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła	0
Lokalizacja panelu sterowania	Front
Materiał wykonania powierzchni	Szklana
Dominujący kolor produktu	Srebrny
Moc przyłączeniowa	0
Podłączenie gazu	8000
Natężenie	0,2
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50/60
Długość przewodu zasilającego	85
Rodzaj wtyczki	Brak
Rodzaj podłączenia gazu	Nie dotyczy
Szerokość urządzenia	590
Wysokość urządzenia	49
Głębokość urządzenia	510
Minimalna wysokość niszy	41
Minimalna szerokość niszy	560
Głębokość niszy	490
Waga netto	13.5
Programy automatyczne	Brak

DANE TECHNICZNE

Wskaźnik włączenia urządzenia	Brak
Sygnalizator działania płyty	0
Typ regulacji	Regulacja temperatury
Rodzaj pokrywy	Brak
Wskaźnik ciepła resztkowego	Brak
Wyłącznik główny	Brak
Zabezpieczenie	-
Timer	Brak

EFEKTYWNOŚĆ

Rodzaj zasilania	Gazowe
------------------	--------