# SW8 AM2C XR

12NC: 859990962640

Code EAN: 8003437202346





- Classe énergétique A++
- La technologie 6TH SENSE Fresh Control garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Volume nette total: 364 litres
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1875x595x630 mm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Niveau sonore: 38 dB(A)
- Fonction de refroidissement rapide
- Mode "vacances"
- Système Multiflow
- Filtre anti-bactéries
- Température ajustable
- Ventilation interne
- Ecran tactile externe
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: ventilateur
- Compartiment pour produits laitiers
- Système Xlent
- Valve d'air
- 5 balconnets ajustables
- LED strip éclairage
- 2 bacs à légumes
- 6 étagères dans le compartiment réfrigérateur
- Réglage électronique de la température
- Consommation d'énergie annuelle 114 kWh/année
- Capacité totale brute: 371 L
- Couleur: Inox optique
- Charnières à droite

# Réfrigérateur posable Whirlpool: Couleur inox - SW8 AM2C XR

Ce réfrigérateur posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : classe énergétique A++. Capacité exceptionnelle grâce à laquelle vous ne manquerez jamais de place pour vos produits alimentaires. Balconnet spécial pour ranger vos bouteilles. Filtre antibactérien pour une plus grande tranquillité d'esprit.



## **Technologie 6TH SENSE**

La technologie 6TH SENSE contrôle et corrige instantanément les variations de température. 5 fois plus rapide en redescente en température\*. (\*Par rapport à un réfrigérateur Whirlpool classique sans la technologie 6TH SENSE.)



#### **FreshControl**

Humidité idéale pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments\*. \* Basé sur des tests comparatifs internes menés par Whirlpool, comparant un réfrigérateur combiné Whirlpool doté de la technologie FreshControl et un réfrigérateur combiné Whirlpool doté de la technologie Total NoFrost avec un seul évaporateur;



### Réfrigération rapide

Réfrigération rapide. La température interne de votre réfrigérateur chute immédiatement, quand vous y introduisez de nouveaux aliments. Des capteurs intégrés règlent automatiquement la température de refroidissement, pour une consommation d'énergie réduite et une fraîcheur durable.



#### Capacité supérieure à 350 L

Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce réfrigérateur Whirlpool est conçu pour vous fournir tout l'espace nécéssaire au stockage de vos boissons et aliments.



#### Ventilation

Ce réfrigérateur combiné Whirlpool est équipé d'un ventilateur qui assure une aération légère et constante pour une meilleure ventilation.



### Économies d'énergie

Rétablisement de la température ultra-rapide. Cette technologie permet un retour ultra-rapide à la température choisie et assure une faible consommation énergétique ainsi qu'une fraicheur durable.



# Clayettes en verre

La passion pour la beauté jusque dans les moindres détails. Ce réfrigérateur Whirlpool comprend des étagères en verre avec un rebord pour éviter la chute et le renversement des récipients, et est conçu pour concilier élégance et fonctionnalité, vous garantissant ainsi l'expérience la plus satisfaisante possible.

# SW8 AM2C XR

12NC: 859990962640

Code EAN: 8003437202346



SENSING THE DIFFERENCE

Référence commercialeSW8 AM2C XRCode EAN8003437202346Type de constructionPose libreType de montagePose libreType de commandeElectroniqueTypes de dispositifs de réglage et d'alarmeLEDsCouleur principale du produitInox optiquePuissance de raccordement100Intensité1,5Tension220-240Fréquence50Longueur du cordon électrique245	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Code EAN8003437202346Type de constructionPose libreType de montagePose libreType de commandeElectroniqueTypes de dispositifs de réglage et d'alarmeLEDsCouleur principale du produitInox optiquePuissance de raccordement100Intensité1,5Tension220-240Fréquence50Longueur du cordon électrique245Type de priseSchukoCapacité nette totale364Nombre d'étoilesN/ANombre de circuits de froid1Hauteur du produit1875Largeur du produit630Profondeur porte ouverte à 90°1290Réglage maximum de la hauteur des pieds0Poids net62	Groupe de produit	Réfrigérateur
Type de construction Pose libre Type de montage Pose libre Type de commande Electronique Types de dispositifs de réglage et d'alarme LEDs Couleur principale du produit Inox optique Puissance de raccordement 100 Intensité 1,5 Tension 220-240 Fréquence 50 Longueur du cordon électrique 245 Type de prise Schuko Capacité nette totale 364 Nombre d'étoiles N/A Nombre d'étoiles N/A Nombre de circuits de froid 1 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds	Référence commerciale	SW8 AM2C XR
Type de montagePose libreType de commandeElectroniqueTypes de dispositifs de réglage et d'alarmeLEDsCouleur principale du produitInox optiquePuissance de raccordement100Intensité1,5Tension220-240Fréquence50Longueur du cordon électrique245Type de priseSchukoCapacité nette totale364Nombre d'étoilesN/ANombre de circuits de froid1Hauteur du produit1875Largeur du produit595Profondeur du produit630Profondeur porte ouverte à 90°1290Réglage maximum de la hauteur des pieds0Poids net62	Code EAN	8003437202346
Type de commande Electronique Types de dispositifs de réglage et d'alarme  Couleur principale du produit Puissance de raccordement 100 Intensité 1,5 Tension 220-240 Fréquence 50 Longueur du cordon électrique 50 Longueur du cordon électrique 364 Type de prise Schuko Capacité nette totale Nombre d'étoiles Nombre de circuits de froid 11 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° Réglage maximum de la hauteur des pieds Figue de lispositifs de roid feat d'alarme 162	Type de construction	Pose libre
Types de dispositifs de réglage et d'alarme  Couleur principale du produit  Puissance de raccordement  100  Intensité  1,5  Tension  700  Intensité  100  Intensité  Intensit Autensité  Intensité  Intensité  Intensité  Intensité  Intensit	Type de montage	Pose libre
Couleur principale du produitInox optiquePuissance de raccordement100Intensité1,5Tension220-240Fréquence50Longueur du cordon électrique245Type de priseSchukoCapacité nette totale364Nombre d'étoilesN/ANombre de circuits de froid1Hauteur du produit1875Largeur du produit595Profondeur du produit630Profondeur porte ouverte à 90°1290Réglage maximum de la hauteur des pieds0Poids net62	Type de commande	Electronique
Puissance de raccordement         100           Intensité         1,5           Tension         220-240           Fréquence         50           Longueur du cordon électrique         245           Type de prise         Schuko           Capacité nette totale         364           Nombre d'étoiles         N/A           Nombre de circuits de froid         1           Hauteur du produit         595           Largeur du produit         595           Profondeur du produit porte ouverte à 90°         1290           Réglage maximum de la hauteur des pieds         0           Poids net         62	Types de dispositifs de réglage et d'alarme	LEDs
Intensité 1,5 Tension 220-240 Fréquence 50 Longueur du cordon électrique 245 Type de prise Schuko Capacité nette totale 364 Nombre d'étoiles N/A Nombre de circuits de froid 1 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net	Couleur principale du produit	Inox optique
Tension 220-240  Fréquence 50 Longueur du cordon électrique 5245 Type de prise 50 Capacité nette totale 364 Nombre d'étoiles N/A Nombre de circuits de froid 1 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur du produit 640 Poids net	Puissance de raccordement	100
Fréquence 50 Longueur du cordon électrique 245 Type de prise Schuko Capacité nette totale 364 Nombre d'étoiles N/A Nombre de circuits de froid 1 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 595 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 500	Intensité	1,5
Longueur du cordon électrique  Type de prise  Capacité nette totale  Nombre d'étoiles  Nombre de circuits de froid  Hauteur du produit  Largeur du produit  Forfondeur du produit  Profondeur porte ouverte à 90°  Réglage maximum de la hauteur des pieds  Poids net  245  Schuko  Schuko  N/A  N/A  Nombre de circuits de froid  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Tension	220-240
Type de prise Capacité nette totale Schuko Capacité nette totale Nombre d'étoiles N/A Nombre de circuits de froid Hauteur du produit Largeur du produit 595 Profondeur du produit 595 Profondeur porte ouverte à 90° Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net	Fréquence	50
Capacité nette totale  Nombre d'étoiles  Nombre de circuits de froid  Hauteur du produit  Largeur du produit  1595  Profondeur du produit  Frofondeur porte ouverte à 90°  Réglage maximum de la hauteur des pieds  Poids net  364  N/A  1875  1875  1875  295  Profondeur du produit  630  Profondeur porte ouverte à 90°  1290  Réglage maximum de la hauteur des pieds  0  Poids net	Longueur du cordon électrique	245
Nombre d'étoiles Nombre de circuits de froid 1 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Type de prise	Schuko
Nombre de circuits de froid 1 Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Capacité nette totale	364
Hauteur du produit 1875 Largeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Nombre d'étoiles	N/A
Largeur du produit 595 Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Nombre de circuits de froid	1
Profondeur du produit 630 Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Hauteur du produit	1875
Profondeur porte ouverte à 90° 1290 Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Largeur du produit	595
Réglage maximum de la hauteur des pieds 0 Poids net 62	Profondeur du produit	630
Poids net 62	Profondeur porte ouverte à 90°	1290
	Réglage maximum de la hauteur des pieds	0
Charnière de la porte Droite réversible	Poids net	62
	Charnière de la porte	Droite réversible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Température réglable	Oui
Signal de dysfonctionnement	Visuel et sonore
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Interrupteur réfrigération rapide	Oui
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	Oui
Clayettes spéciales bouteille	Non
Porte verrouillable	Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	6
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	4
Matériau des clayettes	Verre
Thermomètre du réfrigérateur	Analogique

PERFORMANCES	
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)	A++
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	114
Capacité nette du réfrigérateur - NOUVEAU (2010/30/CE)	364
Capacité nette du congélateur - NOUVEAU (2010/30/CE)	0
Capacité de congélation - NOUVEAU (2010/30/CE)	0
Temps avant l'augmentation de la température	0
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore	38
Froid ventilé	Non
Température ambiante maximale	0
Température ambiante minimale	0

