

Important: pentru orice operație de instalare sau de întreținere, cuptorul trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică.

- Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat în conformitate cu instrucțiunile Fabricantului și cu normele locale în vigoare.
- După scoaterea cuptorului din ambalaj, verificați ca aparatul să nu fi suferit stricăciuni în timpul transportului și ca ușa să se închidă corect. **Dacă aveți dubii, contactați vânzătorul sau apelați la cel mai apropiat Serviciu de Asistență.**
- După scoaterea ambalajului, lăsați cuptorul pe suportul de polistiren pentru a-l proteja de deteriorări.
- La instalarea cuptorului se recomandă să purtați mănuși de protecție.
- Nu ridicați cuptorul apucându-l de mânerul ușii, ci apucându-l de deschiderile laterale speciale.

- Mobilierul de bucătărie aflat în contact direct cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură (min. 80°C).
- Executați toate operațiunile de decupare a mobilei înainte de a introduce cuptorul. Îndepărtați cu grijă aşchiile sau rumegușul, care ar putea împiedica funcționarea aparatului.
- Dimensiunile cuptorului și ale mobilei sunt prezentate în figurile 1-2-3.
- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, se recomandă să se lase o deschidere în spatele mobilei (respectând dimensiunile din figură). **Partea inferioară a cuptorului nu trebuie să mai fie accesibilă după ce s-a terminat instalarea.**
- În timpul instalării, aveți grijă ca pereții cuptorului să nu vină în contact direct cu mobilele alăturate (fig. 4-5).
- Pentru cuptoarele instalate sub suprafața de lucru este necesară o distanță minimă de 5 mm între marginea superioară a cuptorului și marginea inferioară a suprafeței de lucru (fig. 6). **Pentru corecta funcționare a aparatului, această deschidere nu trebuie să fie închisă niciodată.**
- Dacă mobila nu e fixată de perete, trebuie să fie ancorată cu ajutorul unor colțare de tip comercial (G) (fig. 7).

Conform legii, împământarea aparatului este obligatorie.

- Racordarea electrică trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu

instrucțiunile fabricantului și cu reglementările locale în vigoare.

- Instalatorul este responsabil pentru racordarea electrică corectă a aparatului și pentru respectarea normelor de siguranță.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea efectua racordarea electrică a aparatului încorporat în mobila de bucătărie.
- Pentru a respecta normele de siguranță, în timpul instalării trebuie folosit un întrerupător omipolar cu o distanță minimă între contacte de 3 mm.
- Nu utilizați prize multiple sau prelungitoare.
- După instalare, componentele electrice trebuie să fie inaccesibile.

- Asigurați-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuța cu datele tehnice este identică cu tensiunea din rețea. Plăcuța cu datele tehnice este situată pe marginea frontală a cuptorului (e vizibilă când ușa cuptorului este deschisă).
- Dacă cuptorul nu are cablu de alimentare, procedați după cum urmează:
 1. Deșurubați cele două șuruburi de fixare ale capacului blocului de conexiuni aflat în partea inferioară a panoului posterior al cuptorului.
 2. Scoateți capacul pentru a avea acces la blocul de conexiuni și introduceți cablul de alimentare (vezi tabelul) prin deschiderea situată pe fundul cuptorului.
 3. Conectați cablul la blocul de comandă strângând bine șuruburile și ancorați-l de bridă.
 4. Puneți la loc capacul introducând cele două aripioare în locașurile respective și fixați-l cu cele două șuruburi.

Tabel cu cablul de alimentare

Nr. de conductori	Tipul de cablu
1N+ ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm _c
2+ ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm _c (numai pentru Elveția)

- Ridicați cuptorul apucându-l de deschiderile laterale speciale și introduceți-l în cavitatea mobilei, având grijă să nu blocați cablul de alimentare (fig. 8).
- Centrați cuptorul în cavitatea mobilei înainte de a-l fixa.
- Verificați ca distanțierile de plastic, dacă fac parte din dotare, să fie poziționate corect în respectivele orificii de fixare. Procedați apoi la fixarea cuptorului de mobilă cu ajutorul șuruburilor din dotare.



