

KARTA PRODUKTU

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| MARKA | WHIRLPOOL |
| IDENTYFIKATOR | FFD 9448 BSV PL |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA | 9 |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ |

Ważone zużycie energii 152 kWh rocznie, na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów Bawełniane 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku oraz w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

| | |
|--|-----------|
| ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 60°C PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU | 0.742 kWh |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 60°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU | 0.636 kWh |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| ZUŻYCIE ENERGII W STANDARDOWYM PROGRAMIE BAWEŁNIANE 40°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU | 0.591 kWh |
|--|-----------|

| | |
|--|-----|
| WAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA | 8 W |
|--|-----|

| | |
|--|-------|
| WAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE WYŁĄCZENIA | 0.5 W |
|--|-------|

Ważone zużycie wody 12350 w litrach rocznie, na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów Bawełniane 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Klasa efektywności wirowania B w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ WIROWANIA | 1351 obr./min. |
|-------------------------------|----------------|

| | |
|---|-----|
| % wilgotności resztkowej przy maksymalnych obrotach wirowania | 53% |
|---|-----|

Programy "Eco Cotton 60°C" oraz "Eco Cotton 40°C" to standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie. Są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.

| | |
|---|---------|
| CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 40°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU | 185 min |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 60°C PRZY PEŁNYM ZAŁADOWANIU | 260 min |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| CZAS TRWANIA STANDARDOWEGO PROGRAMU Eco Cotton 60°C PRZY CZĘŚCIOWYM ZAŁADOWANIU | 190 min |
|---|---------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| CZAS TRWANIA TRYBU CZUWANIA | 30 min |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--|----|
| POZIOM EMITOWANEGO HAŁASU PODCZAS PRANIA DB(A) RE 1 PW | 52 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| POZIOM EMITOWANEGO HAŁASU PODCZAS WIROWANIA DB(A) RE 1 PW | 78 |
|---|----|

| | |
|----------------|--------------|
| TYP INSTALACJI | Wolnostojące |
|----------------|--------------|