



PÖHIOMADUSED

Tootegrupp	Pliidikumm
Kere värv	Roostevaba teras
Kere materjal	Roostevaba teras
Lõõri värv	Ei ole kohaldatav
Lõõri materjal	Ei ole kohaldatav
Tüpoloogia	Integreeritav/ tööpinna alla integreeritav
Paigaldustüüp	Integreeritav
Juhtimistüüp	Mehaaniline
Juhtsäte tüüp	-
Dekoratiivpaneeli valikud	Ei ole kohaldatav
Mootori asukoht	Integreeritud mootor pliidikummi keres
Töörežiim	Muudetav
Elektriühenduse võimsus (W)	147
Voolutugevus (A)	1
Pinge (V)	220-240
Sagedus (Hz)	50/60
Toitejuhtme pikkus (cm)	150
Pistiku tüüp	Schuko
Lõõri kõrgus (mm)	-
Toote kõrgus ilma lõõrira (mm)	322
Toote kõrgus	322
Toote laius	514
Toote sügavus	283
Orva min. kõrgus	0
Orva min. laius	0
Orva sügavus	0
Netokaal (kg)	10

TEHNILISED OMADUSED

Käsijuhtimise seadiste tüüp	Pehmed nupud
Automaatsete juhtseadiste tüüp	-
Mootorite arv	1
Mootorite koguvõimsus (W)	140
Kiirusesätete arv: võimenduse olemasolek	3
Võimenduse olemasolu	Ei
Maks. tõmbeväljund (m^3/h)	395
Väljatõmme võimendusasendis (m^3/h)	0
Maks. ringlusväljund (m^3/h)	274
Ringlusväljund võimendusasendis (m^3/h)	0
Valgusti juhtimistüüp	On/Off
Valgustite arv	1
Lampide tüüp	LED-riba
Lampide koguvõimsus (W)	7
Õhu väljalaskeava läbimõõt (mm)	150
Tagasivooluklapp	Jah
Rasvafiltri materjal	Pestav aluminiinium
Lõhnafilter	Jah

ENERGIAÄRGIS

Helivõimsus miinimumkiirusel (2010/30/EL)	55
Helivõimsus maksimumkiirusel (2010/30/EL)	61
Müratase võimendusasendis (dB(A) re 1 pW)	0