FM07IDU32

12NC: 859991584180

Codul GTIN (EAN): 8003437602900

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

- Tip: Split
- Motor Inverter
- BTU capacitate de răcire și încălzire: 7000
- Culoarea produsului: Alb
- Mod de noapte
- *Jet*Funcție
- *4DXpert*Airflow
- *Around*U
- Funcție de dezumidificare
- Mod ECO
- Tip filtru: HEPA + Catechin
- Tip interfață de utilizare: LED Hidden
- Afișare temperatură pe display (°C)
- Telecomandă
- Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios: 19 dBA
- Capacitate de încărcare container (20'/40'/40'HQ): 362/740/846 unități
- Greutate brută: 10.5 kg
- Greutate netă: 8.5 kg
- Dimensiuni unitate interioară (ÎxLxA): 270x905x210 mm
- Dimensiuni produs ambalat - unitate interioară (ÎxLxA): 265x940x335 mm
- Greutate brută - unitate interioară: 11 kg
- Greutate netă - unitate interioară: 8.5 kg

Aer conditionat Whirlpool - FM07IDU32

Specificatii aer conditionat Whirlpool: culoare alb. Prin functia JET, se reduce temperatura cu 5 grade in doar 10 min. Pompa de caldura tip inverter. Aerul conditionat cu functii speciale pentru orice familie si nevoie. Programare intarziata.

Mod de noapte
Modul de noapte este un program special dezvoltat pentru a garanta un somn confortabil. Panoul cu LED se va stinge pe timpul nopții, pentru a evita orice perturbare a somnului.

Mod silențios
Această opțiune permite produsului să funcționeze la un nivel redus de zgomot, pentru ca tu să te bucuri de un mediu liniştit şi confortabil.

Tehnologia AL 6-LEA SIMȚ
Datorită senzorului de temperatură, Tehnologia unică Al 6-LEA SIMȚ poate selecta automat modul de funcționare cel mai potrivit pentru tine.

7000 BTU Split 9-18
Capacitate de răcire de 7000 BTU, recomandată pentru încăperi de 9-18 mp.

Interfață
Interfața de utilizare este vizibilă numai atunci când produsul este în funcțiune.

Filtru de aer HEPA
Filtrul HEPA poate elimina până la 99,9% dintre particulele mai mari de 0,3 µm, care este dimensiunea majorității particulelor de alergeni.

Funcția Jet
Ai posibilitatea să reduci temperatura cu 5°C în doar 10 minute.

Mod de noapte
O experiență de somn optimă este garantată. Datorită celor 4 profiluri speciale, de temperatură şi umiditate, pentru somn, vei găsi unul care să se potrivească cu vârsta ta, pentru un confort maxim în timpul nopții.

Funcția Around U
Senzorul de pe telecomandă detectează temperatura din încăpere şi o ajustează automat în funcție de nevoile şi preferințele individuale.

Control prin telecomandă
Telecomandă uşor de utilizat, pentru a activa toate funcțiile şi pentru a obține cele mai bune rezultate de la produsul tău de aer condiționat.

4D Xpert
Datorită deschiderilor de aerisire laterale, configurarea specială a unității de interior poate asigura o circulație mai uniformă a aerului.

FM07IDU32

12NC: 859991584180

Codul GTIN (EAN): 8003437602900

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONS

Curent (A)	0,2
Frecvență (Hz)	50
Adâncime IDU	210
Adâncime ODU	0
Adâncime ambalat IDU	335
Adâncime ambalat ODU	0
Greutate brută IDU	11
Greutate brută ODU	0
Înălțime IDU	270
Înălțime ODU	0
Înălțime ambalat IDU	265
Înălțime ambalat ODU	0
Greutate netă IDU	8.5
Greutate netă ODU	0
Lățime IDU	905
Lățime ODU	0
Lățime ambalată IDU	940
Lățime ambalată ODU	0

TECHNICAL FEATURES

Dezghetare automată	Da
Funcție de dezumidificare	Da
Afișare temperatură a cavității	Fara
Tip de gaz refrigerant	-

ENERGY LABEL

Clasa energetică la răcire	-
Clasa energetică la încălzire	-
Volumul aerului ODU - viteza nominală a ventilatorului	0
Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an	0
Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an	0
Capacitate de răcire Max	0
Capacitate de răcire Min	0
Capacitate de încălzire Max	0
Capacitate de încălzire Min	0
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU	0
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU	0
Încălzire COP	0
Capacitate declarată (kW)	0
Răcirea EER	0
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU	0
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire ODU	0
Capacitate nominală de încălzire (kW)	0
Încălzire medie SCOP (verde)	0
Răcirea SEER	0
Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios	19
Nivelul de zgomot presiune ODU	0
Nivel T° de răcire - interior	21°C - 32°C
Nivel T° de răcire - exterior	N/A
Nivel T° de încălzire - interior	20°C - 27°C
Nivel T ° de încălzire - exterioară	N/A
Curent Max Răcire	0.3
Curent Max Încălzire	0.3