

SPOW 422/2

12NC: 853120201280

Code EAN: 8003437224775

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Type :Split
- Capacité de refroidissement BTU : 24000
- Couleur principale du produit : Blanc
- 6th Sense
- Mode Sommeil
- Jet fonction
- Débit d'air 4D
- Around U fonction
- Fonction déshumidification
- Mode économies d'énergie
- Type de filtre : HEPA + Active carbon
- Type d'interface utilisateur : LED Hidden
- Affichage de la température (°C) : Oui
- Télécommande : Oui
- Type de gaz réfrigérant : R410A
- Gamme de température de fonctionnement
Refroidissement - gamme extérieure : 21°C - 43°C
- Capacité de charge de récipient (20'/40'/40'HQ): 82/166/188
- Dimensions unité extérieure (HxIxP): 629x830x285 mm
- Dimensions unité intérieure (HxIxP): 315x1002x238 mm
- écoulement réversible
- Profondeur unité intérieure emballée : 315
- Profondeur unité extérieure emballée : 385
- Poids brut unité intérieure : 14.5
- Poids net unité intérieure : 12.5
- Poids net unité extérieure : 45

Climatisation Whirlpool - SPOW 422/2

Ce climatiseur posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur blanc. Chauffage/ refroidissement marche/arrêt. Fonction 6th Sense, le capteur thermique évalue automatiquement la température de la pièce et sélectionne la combinaison idéale des fonctions opérationnelles pour créer le meilleur confort. Fonction Jet, grâce à cette fonction innovante, il est possible de baisser la température de 5°C en seulement 10 minutes*. (* Basé sur des test comparatifs internes menés par Whirlpool à l'institut Shenzhen). Fonction Round U, le capteur de la télécommande mesure la température de l'espace où vous êtes et envoie cette information à l'unité interne qui l'utilise pour régler le niveau de refroidissement et vous procurer la température optimale dans toute la pièce.



Reversible

Profitez de l'air frais pendant l'été et de la chaleur en hiver grâce à la fonction chauffage de votre climatiseur.



Technologie 6ème Sens

Grâce au capteur de température, la technologie 6ème sens sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement qui vous convient le mieux.



Diffusion de l'air 4D Xpert

Grâce aux bouches d'aération latérales, la configuration spéciale de l'unité intérieure peut permettre une circulation de l'air plus uniforme.

BTU

24000 BTU

24000 BTU cooling capacity, recommended for very large room.



Design

MODERN ELEGANT DESIGN An elegant but discreet design, able to adapt to all domestic furnishings.



Filtre HEPA

Le filtre HEPA peut éliminer jusqu'à 99,9% des particules supérieures à 0,3 µm, ce qui correspond à la taille de la plupart des particules d'allergène.



Around U

Grâce à un capteur de température à l'intérieur de la télécommande, votre température idéale sera réglée autour de vous pour que vous vous sentiez plus à l'aise.



Jet fonction

Descente en température rapide : - 5° C en seulement 10 minutes



User Interface

HIDDEN LED USER INTERFACE The user interface is visible only once the product is operating.

SPOW 422/2

12NC: 853120201280

Code EAN: 8003437224775

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONS

Intensité (A)	9,5
Fréquence (Hz)	50
Depth IDU	238
Depth ODU	285
Depth packed IDU	315
Depth packed ODU	385
Gross weight IDU	14.5
Gross weight ODU	48.5
Height IDU	315
Height ODU	629
Height packed IDU	390
Height packed ODU	665
Net weight IDU	12.5
Net weight ODU	45
Width IDU	1002
Width ODU	830
Width packed IDU	1066
Width packed ODU	980

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Auto defrost	Oui
Dehumidification function	Oui
Room temperature display	Non
Refrigerant gas type	R410A

PERFORMANCES

Energy class cooling	N/A
Energy class heating	N/A
Air Volume ODU - rated fan speed	0
Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum	1058
Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum	0
Capacity Range Cooling Max	0
Capacity Range Cooling Min	0
Capacity Range Heating Max	0
Capacity Range Heating Min	0
Cooling sound power value for IDU	0
Cooling sound power value for ODU	0
COP Heating	0
Declared capacity (kW)	6.8
EER Cooling	3.21
Heating sound power value for IDU	0
Heating sound power value for ODU	0
Rated capacity heating (kW)	7.1
SCOP heating average (Green)	0
SEER cooling	0
Sound pressure noise level IDU - Silent mode	0
Sound pressure noise level ODU	58
Working T° Range Cooling - Indoor range	21°C - 32°C
Working T° Range Cooling - Outdoor range	21°C - 43°C
Working T° Range Heating - Indoor range	20°C - 27°C
Working T° Range Heating - Outdoor range	-7°C - 24°C
Max current Cooling	17
Max current Heating	14