

INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

Ochranná známka	WHIRLPOOL
Identifikátor modelu	WHCN 64 F LM X
Roční spotřeba energie	73,5 kWh/a
Třída energetické účinnosti	B
Dynamická účinnost tekutin	21,0
Třída dynamické účinnosti tekutin	C
Účinnost osvětlení v lux/Watt	29,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	A
Efektivita filtrování tuku	76,0 %
Třída účinnosti filtrování mastnoty	C
Minimální tok vzduchu	256 m ³ /h
Maximální tok vzduchu	603 m ³ /h
Zvýšení průtoku vzduchu	0 m ³ /h
A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti	47 dB(A)
A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti	66 dB(A)
A vážená zvuková síla	0 dB(A)
Spotřeba energie v režimu	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,00 W
Faktor zvětšení času (f)	1,2
Index energetické účinnosti (EEI _{hood})	69,5
Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (Q _{BEP})	384,0 m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (P _{BEP})	314 Pa
Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivit (W _{BEP})	159,5 W
Nominální síla osvětlovacího systému (W _L)	5,0 W
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (E _{middle})	145 lux