

Leverandørens navn eller varemerke: WHIRLPOOL

Leverandørens adresse: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelidentifikasjon: FWDG 961483 WSV EE N

Generelle produktparametere:

Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet(kg)	Nominell kapasitet	6,0	Dimensjoner i cm	Høyde	85
	Nominell vaskekapa- sitet	9,0		Bredde	60
				Dybde	54
Energieffektivitetsindeks	EEl _W	68,3	Energieffektivitetsklasse	EEl _W	C
	EEl _{WD}	66,9		EEl _{WD}	D
Vaskeevne	I _W	1,031	Tørkeevne	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Energiforbruk i kWh per syklus, for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin / tørketrommel, ved å bruke programmet eco 40-60 ved en kombinasjon av full og delvis belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	0,645		Energiforbruk i kWh per syklus, for vask og tørkesyklus til husholdningsvaskemaskinen med en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	3,072	
Vandforbruk i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombinasjon av full og delvis last. Faktisk vandforbruk vil avhenge av, hvordan maskinen anvendes samt vandets hardhet.	50		Vannforbruk i liter per syklus, for vasking og tørr syklus av husholdningsvaskemaskinen med en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske vannforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og av vannets hardhet	65	

Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Maksimal temperatur inne i den behandlede teksten (°C) for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin, ved bruk av ECO 40-60-programmet	Vaskekapasitet	38	Maksimal temperatur inne i den behandlede teksten (°C) for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin, ved bruk av vask og tørre syklus	Nominell kapasitet	33
	Halv	37			
	Quarter	34		Halv	32
Sentrifugeringshastighet	Vaskekapasitet	1351	Vektet gjenværende fuktighetsinnhold (%)	53,0	
	Halv	1351			
	Kvart	1351			
Programvarighet for Eco 40-60 (t: min)	Vaskekapasitet	3:40	Klasse for sentrifugeringsevne	B	
	Halv	2:50			
	Kvart	2:10			
Luftbærende akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen for eco 40-60 vaskesyklus ved nominell vaskekapasitet (dB (A) re 1 pW)	81		Vask og tørk syklusens varighet (t: min)	RAngert Kapasitet	9:20
				Halv	5:10
Type	Frittstående		Luftbærende akustisk støyemisjonsklasse for sentrifugeringsfasen for eco 40-60-programmet ved nominell vaskekapasitet	D	
Av-modus (W) (hvis aktuelt)	0,50		Standby-modus (W) (hvis aktuelt)	0,50	
Utsatt start (W) (hvis aktuelt)	4,00		Nettverksstandby (W) (hvis aktuelt)	-	

Minimum varighet av garantien som leverer leverandøren: 24 måneder

Dette produktet er designet for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen

Nei

Ytterligere informasjon: Årene med garantier kan være forskjellige i henhold til annen nasjonal lovgivning. Unntak: Ir-

land, Storbritannia: 12 måneder; Spania, Portugal: 36 måneder; Norge: 60 måneder

Link til leverandørens nettside, der informasjonen i punkt 9 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 finnes:
<https://docs.whirlpool.eu>