

ADPU 6342 6S WH

12NC: 851163461020

EAN-kode: 8003437241338



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTINFORMASJON

Konstruksjonstype.	frittstående
Installasjonstype	Bygg-under
Kontrolltype	Mekanisk og elektronisk.
Type kontroll- og signalementsetting.	-
Avtakbar topplate	Nei
Møbeldør/dekordør	N/A
Hovedfarge på produkt.	White
Koblingseffekt (W)	2200
Sikring (A)	10
Spenning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Tilkoblingskabelens lengde (cm)	150
Type elektrisk kontakt.	Europlug
Lengde inntaksslange (cm)	150
Lengde tømme­slange (cm)	200
Justerbar sokkel	Både horisontal og vertikal
Høyde med topplate (mm)	-
-	-
Høyde på produktet.	820
Bredden på produktet.	597
Dybde på produkt.	570
Dybde­mål med åpen dør på 90 grader (mm).	1150
Minimum nisjehøyde.	820
Maksimalt nisjehøyde.	900
Minimum nisjebre­dde.	600
Maksimalt nisjebre­dde.	600
Nisjedybde.	570
Nettvekt (kg)	43
Bruttovekt (kg)	44.2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Automatiske programmer.	Ja
Maksimum temperatur på inntaksvann (°C)	60
Utsatt oppstart	En forhåndsbestemt tid
Utsatt start timer maks. (t)	8
Programindikator	Nei
Digitalt display for resttid	Nei
Saltindikator	Ja
Glansemiddelindikator	Ja
Sikkerhetsfunksjon.	N/A
Høydejusterbar overkurv	Yes
Største tallerken i overkurv (cm)	-
Største tallerken i underkurv (cm)	-

FORBRUK

Energiklasse - NY (2010/30/EC)	A
Energiforbruk årlig (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	327
Varighet på "stand by" - NY (2010/30/EC)	1
Strømforbruk på "på modus" - NY (2010/30/EC)	0.7
Strømforbruk på "av modus" - NY (2010/30/EC)	0.4
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EC)	3360
Lydnivå (dB (A) re 1 pW)	48