

ADPU 602 IX

12NC: 851157061430

EAN-kode: 8003437244810



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTINFORMASJON

Konstruksjonstype	Frittstående
Installasjonstype	Bygg-under
Betjeningstype	Mekanisk og elektronisk
Type betjeningsinnstillinger og varselenheter	7 segments
Avtakbar topplate	I/t
Møbeldør/dekordør	I/t
Hovedfarge på produktet	Inox
Tilkoblingseffekt (W)	2200
Strøm (A)	10
Spenning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Lengden på strømledningen (cm)	150
Støpseltype	Schuko
Lengden på inntaksslangen (cm)	150
Lengden på avløpslangen (cm)	200
Justerbar sokkel	Vertikal
Høyde på avtakbar topplate (mm)	0
Justerbare føtter	Ja - alle forfra
Høyde på produktet	820
Bredde på produktet	597
Dybde på produktet	570
Dybde med 90 graders åpen dør (mm)	1150
Minste nisjehøyde	820
Maksimal nisjehøyde	900
Minste nisjebredde	600
Maksimal nisjebredde	600
Nisjedybde	570
Nettvekt (kg)	43
Bruttvekt (kg)	44.20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Automatiske programmer	Ja
Maksimal temperatur for vanninntak (°C)	60
Mulige startforsinkelser	Kontinuerlig
Startforsinkelse maks. (t)	24
Fremdriftsindikator	Ja
Digital nedtellingsindikator	Ja
Lysindikator for salt	Ja
Lysindikator for skyllemiddel	Ja
Sikkerhetsinnretning	Ja
Justerbar øvre kurv	Ja
Største tallerken i overkurv (cm)	0
Største tallerken i underkurv (cm)	0

FORBRUK

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EF)	A++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)	262
Varighet til på-modus - NY (2010/30/EF)	3
Strømforbruk i på-modus - NY (2010/30/EF)	1.50
Strømforbruk i av-modus - NY (2010/30/EF)	0.50
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF)	2520
Støynivå (dB(A) re 1 pW)	42