

# HFC 2B19 X

12NC: F105304

Codice EAN: 8050147053041

Hotpoint

ARISTON



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tipologia costruttiva del prodotto                    | A libera installazione |
| Tipo di installazione                                 | A libera installazione |
| Tipo di controllo                                     | Elettronico            |
| Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione | -                      |
| Piano removibile                                      | Sì                     |
| Porta pannellabile                                    | Non disponibile        |
| Colore principale                                     | Inox                   |
| Dati nominali collegamento elettrico                  | 1900                   |
| Corrente  | 10                     |
| Tensione  | 220-240                |
| Frequenza   | 50                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica         | 130                    |
| Tipo di spina   | Schuko                 |
| Lunghezza tubo entrata                                | 155                    |
| Lunghezza tubo uscita                                 | 150                    |
| Zoccolo regolabile                                    | No                     |
| Altezza con piano di lavoro                           | 0                      |
| Piedini regolabili                                    | No                     |
| Altezza del prodotto                                  | 850                    |
| Larghezza del prodotto                                | 600                    |
| Profondità del prodotto                               | 590                    |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi                | -                      |
| Altezza minima della nicchia                          | 820                    |
| Altezza massima della nicchia                         | 900                    |
| Larghezza minima della nicchia                        | 0                      |
| Larghezza massima della nicchia                       | 600                    |
| Profondità della nicchia                              | 590                    |
| Peso netto  | 43.1                   |
| Peso lordo  | 44.9                   |

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Programmi automatici                                       | No                            |
| Massima temperatura immissione acqua                       | 60                            |
| Opzioni partenza ritardata                                 | Un solo ritardo selezionabile |
| Tempo massimo di partenza ritardata                        | 8                             |
| Indicatore avanzamento programma                           | -                             |
| Indicatore digitale conto alla rovescia                    | No                            |
| Spia esaurimento sale                                      | Sì                            |
| Spia brillantante  | Sì                            |
| Dispositivo di sicurezza                                   | Non disponibile               |
| Cestello superiore regolabile                              | Sì                            |
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 0                             |
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 0                             |
| Numero di coperti  | 13                            |

## PRESTAZIONI

|  |      |
|--|------|
| Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) | A+   |
| Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)      | 296  |
| Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)  | 12   |
| Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)    | 6    |
| Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)      | 0.5  |
| Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)           | 3360 |
| Rumorosità   | 49   |