

# BIK11 FH8TS2 PT

Four multifonction Air pulsé Green Intelligence

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## POINTS FORTS

- Four multifonction air brassé avec 11 fonctions de cuisson
- **Poignée intégrée**, adaptée à tous les styles de cuisines
- **DiamondClean** : nettoyage par hydrolyse
- Volume cavité 73 litres

BLACK GLASS

**BIK11 FH8TS2 PT**  
EAN 40 11577 59020 3

## TIMER

- Four multifonction air brassé avec 11 fonctions de cuisson

## FONCTIONS

- **Cuisson sur 4 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des quatre niveaux
- Option „Pas de préchauffage”
- Convection sole et vôûte
- Gril
- Turbo gril
- Air brassé
- Air pulsé
- Air pulsé et convection sole
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Basse température/levage pâte (35°C)
- Booster (préchauffage rapide)
- Eco air pulsé
- Ventilation à froid (décongélation)
- Gril : 3 positions
- Maintien au chaud (60°C)
- Surgelés (6 catégories d'aliments)
- Pratique: pour réchauffer des plats tout faits
- Température recommandée

## CARACTÉRISTIQUES

- **DiamondClean** : nettoyage par hydrolyse
- Volume cavité 73 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- **Poignée intégrée**, adaptée à tous les styles de cuisines
- **Porte SoftClose**
- Porte pleine, 3 verres
- Sécurité enfant: porte froide (3 verres)
- Porte rabattable
- Set coulissant pour 2 glissières
- Display Touch Control
- Fonction Favoris

- Fonction „Sensor”
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Eclairage four avec halogène
- Porte amovible

## ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée
- Bandeau inférieur en inox, hauteur 8 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0,91 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0,7 kWh
- Câble de raccordement 90 cm
- Puissance du gril 2450 W
- Puissance de raccordement 3650 W
- Alimentation électrique 220-240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Fusible 16 A
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm
- Poids de l'appareil 40,5 kg
- Poids de l'appareil emballé 42,5 kg

