

ADPU 6342 6S IX

12NC: 851163401020

EAN-kode: 8003437241321



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTINFORMASJON

| | |
|--|-----------------------------|
| Konstruksjonstype. | frittstående |
| Installasjonstype | Bygg-under |
| Kontrolltype | Mekanisk og elektronisk. |
| Type kontroll- og signalementsetting. | LED |
| Avtakbar topplate | Nei |
| Møbeldør/dekordør | N/A |
| Hovedfarge på produkt. | Inox |
| Koblingseffekt (W) | 2200 |
| Sikring (A) | 10 |
| Spenning (V) | 220-230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Tilkoblingskabelens lengde (cm) | 150 |
| Type elektrisk kontakt. | Europlug |
| Lengde inntaksslange (cm) | 150 |
| Lengde tømmeslange (cm) | 200 |
| Justerbar sokkel | Både horisontal og vertikal |
| Høyde med topplate (mm) | - |
| - | - |
| Høyde på produktet. | 820 |
| Bredden på produktet. | 597 |
| Dybde på produkt. | 570 |
| Dybdemål med åpen dør på 90 grader (mm). | 1150 |
| Minimum nisjehøyde. | 820 |
| Maksimalt nisjehøyde. | 900 |
| Minimum nisjebredden. | 600 |
| Maksimalt nisjebredden. | 600 |
| Nisjedybde. | 570 |
| Nettvekt (kg) | 43 |
| Bruttovekt (kg) | 44.2 |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---|------------------------|
| Automatiske programmer. | Ja |
| Maksimum temperatur på inntaksvann (°C) | 60 |
| Utsatt oppstart | En forhåndsbestemt tid |
| Utsatt start timer maks. (t) | 8 |
| Programindikator | Nei |
| Digitalt display for resttid | Nei |
| Saltindikator | Ja |
| Glansemiddelindikator | Ja |
| Sikkerhetsfunksjon. | N/A |
| Høydejusterbar overkurv | Yes |
| Største tallerken i overkurv (cm) | - |
| Største tallerken i underkurv (cm) | - |

FORBRUK

| | |
|--|------|
| Energiklasse - NY (2010/30/EC) | A |
| Energiforbruk årlig (kWh/år) - NY (2010/30/EC) | 327 |
| Varighet på "stand by" - NY (2010/30/EC) | 1 |
| Strømforbruk på "på modus" - NY (2010/30/EC) | 0.7 |
| Strømforbruk på "av modus" - NY (2010/30/EC) | 0.4 |
| Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EC) | 3360 |
| Lydnivå (dB (A) re 1 pW) | 48 |