

Masse	Gerät	Nische
H [mm]	378	381
B [mm]	597	560 (600)
T [mm]	320	320-350



Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
EMNK3 2138 230V Stecker Typ 12	1.9	1 m	10 A

Steckerfertig




MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 Einbauset SMS 3/6 (B, inklusiv) einschieben

Die Möbel müssen die Norm IEC 335-1 einhalten



2 Blendenleiste (D, inklusiv) einschieben



3 Frontal mit Holzschrauben befestigen

4 Apparat anschliessen

5 Apparat einschieben

Angebrachte Anschlussvorschriften beachten
Stecker muss nach Montage des Gerätes zugänglich sein

6 Funktionskontrolle

- Nur mit Gargut einschalten
- Bedienungsanleitung beachten



HINWEISE

- Alternative ohne Set, mit Bodenbrett (C) (600 x 420 mm) zurückversetzt montierbar.
- Berührungsschutz des Apparates durch ordnungsgemässen Einbau sicherstellen.
- Die Einbaunische muss oben in der Rückwand einen Lüftungsschlitz (X) von min. 20 x 500 mm aufweisen.

