

ADPU 6331 IX

12NC: 851163361020

EAN-kode: 8003437241314



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTINFORMASJON

Konstruksjonstype.	frittstående
Installasjonstype	Bygg-under
Kontrolltype	Mekanisk og elektronisk.
Type kontroll- og signalementsetting.	LED
Avtakbar topplate	Nei
Møbeldør/dekordør	N/A
Hovedfarge på produkt.	Inox
Koblingseffekt (W)	2200
Sikring (A)	10
Spenning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Tilkoblingskabelens lengde (cm)	150
Type elektrisk kontakt.	Europlug
Lengde inntaksslange (cm)	150
Lengde tømme­slange (cm)	200
Justerbar sokkel	Både horisontal og vertikal
Høyde med topplate (mm)	0
-	-
Høyde på produktet.	820
Bredden på produktet.	597
Dybde på produkt.	570
Dybdemål med åpen dør på 90 grader (mm).	1150
Minimum nisjehøyde.	820
Maksimalt nisjehøyde.	900
Minimum nisjebredde.	600
Maksimalt nisjebredde.	600
Nisjedybde.	570
Nettvekt (kg)	43
Bruttovekt (kg)	44.2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Automatiske programmer.	Nei
Maksimum temperatur på inntaksvann (°C)	25
Utsatt oppstart	En forhåndsbestemt tid
Utsatt start timer maks. (t)	8
Programindikator	Nei
Digitalt display for resttid	Nei
Saltindikator	Ja
Glansemiddelindikator	Ja
Sikkerhetsfunksjon.	N/A
Høydejusterbar overkurv	Yes
Største tallerken i overkurv (cm)	0
Største tallerken i underkurv (cm)	0

FORBRUK

Energiklasse - NY (2010/30/EC)	A
Energiforbruk årlig (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	327
Varighet på "stand by" - NY (2010/30/EC)	1
Strømforbruk på "på modus" - NY (2010/30/EC)	0.7
Strømforbruk på "av modus" - NY (2010/30/EC)	0.4
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EC)	3640
Lydnivå (dB (A) re 1 pW)	48