

# HFC 3B19 X

12NC: F105302

Kod EAN: 8050147053027

Hotpoint

ARISTON



## DANE OGÓLNE

Typ budowy	Wolnostojące
Sposób instalacji	Wolnostojące
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Zdemowane przykrycie	Tak
Panel dekoracyjny drzwi	Nie dotyczy
Dominujący kolor produktu	Inox
Moc przyłączeniowa	1900
Natężenie	10
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50
Długość przewodu zasilającego	130
Rodzaj wtyczki	Schuko
Długość węża doprowadzającego	155
Długość węża odprowadzającego	150
Regulacja wysokości cokołu	Brak
Wysokość zdejmowanego przykrycia	0
Nóżki o regulowanej wysokości	Brak
Wysokość urządzenia	850
Szerokość urządzenia	600
Głębokość urządzenia	590
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°	-
Minimalna wysokość niszy	820
Maksymalna wysokość niszy	900
Minimalna szerokość niszy	0
Maksymalna szerokość niszy	600
Głębokość niszy	590
Waga netto	47
Waga brutto	49

## DANE TECHNCZNE

Programy automatyczne	Brak
Maksymalna temperatura poboru wody	60
Opcje opóźnienia startu	Ciągła
Opóźnienie czasu startu maks.	24
Wskaźnik przebiegu programu	-
Wskaźnik czasu do końca programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Sygnalizator zraszacza	Tak
Zabezpieczenie	Nie dotyczy
Regulacja wysokości górnego kosza	Tak
Największe naczynie do załadowania w górnym koszu	0
Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu	0
Pojemność - liczba kompletów	13

## EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	296
Czas pozostawania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	12
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	6
Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	0.5
Roczne zużycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	3360
Poziom hałas	49