

# ADPU8783 A++PCTR 6S WH

12NC: 851188261020

EAN-kode: 8003437241826



SENSING THE DIFFERENCE



## PRODUKTINFORMASJON

Konstruksjonstype.	frittstående
Installasjonstype	Bygg-under
Kontrolltype	Mekanisk og elektronisk.
Type kontroll- og signalementsetting.	7 segments
Avtakbar topplate	Nei
Møbeldør/dekordør	N/A
Hovedfarge på produkt.	White
Koblingseffekt (W)	2200
Sikring (A)	10
Spenning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Tilkoblingskabelens lengde (cm)	150
Type elektrisk kontakt.	Europlug
Lengde inntaksslange (cm)	150
Lengde tømmeslange (cm)	200
Justerbar sokkel	Både horisontal og vertikal
Høyde med topplate (mm)	0
-	-
Høyde på produktet.	820
Bredden på produktet.	597
Dybde på produkt.	570
Dybdemål med åpen dør på 90 grader (mm).	1150
Minimum nisjehøyde.	820
Maksimalt nisjehøyde.	900
Minimum nisjebredden.	600
Maksimalt nisjebredden.	600
Nisjedybde.	570
Nettvekt (kg)	43
Bruttovekt (kg)	44.2

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Automatiske programmer.	Ja
Maksimum temperatur på inntaksvann (°C)	60
Utsatt oppstart	Trinnløs
Utsatt start timer maks. (t)	24
Programindikator	Ja
Digitalt display for resttid	Ja
Saltindikator	Ja
Glansemiddelindikator	Ja
Sikkerhetsfunksjon.	N/A
Høydejusterbar overkurv	Yes
Største tallerken i overkurv (cm)	0
Største tallerken i underkurv (cm)	0

## FORBRUK

Energiklasse - NY (2010/30/EC)	A++
Energiforbruk årlig (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	265
Varighet på "stand by" - NY (2010/30/EC)	3
Strømforbruk på "på modus" - NY (2010/30/EC)	0.7
Strømforbruk på "av modus" - NY (2010/30/EC)	0.4
Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EC)	3080
Lydnivå (dB (A) re 1 pW)	43