

INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

Ochranná známka	WHIRLPOOL
Identifikátor modelu	AKR 799 IXL
Roční spotřeba energie	42,0 kWh/a
Třída energetické účinnosti	A
Dynamická účinnost tekutin	31,9
Třída dynamické účinnosti tekutin	A
Účinnost osvětlení v lux/Watt	72,8 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	A
Efektivita filtrování tuku	0,0 %
Třída účinnosti filtrování mastnoty	G
Minimální tok vzduchu	244 m ³ /h
Maximální tok vzduchu	434 m ³ /h
Zvýšení průtoku vzduchu	573 m ³ /h
A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti	48 dB(A)
A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti	61 dB(A)
A vážená zvuková síla	66 dB(A)
Spotřeba energie v režimu	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,00 W
Faktor zvětšení času (f)	0,0
Index energetické účinnosti (EEI _{hood})	0,0
Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (Q _{BEP})	0,0 m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (P _{BEP})	0 Pa
Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (W _{BEP})	0,0 W
Nominální síla osvětlovacího systému (W _L)	0,0 W
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (E _{middle})	0 lux