

DFE 1B19 14

12NC: F158939

GTIN (EAN) code: 8050147589397

 **INDESIT**
Life proof.



ALAPTULAJDONSÁGOK

Konstruációs kivitel	Szabadonálló
Beszerelesi mód	Szabadonálló
Vezérlés módja	Elektronikus
Type of control settings	-
Levehető munkalap	Igen
Ajtó dekorpanel	Nincs adat
Termék színe	Fehér
Elektromos csatlakozási érték (W)	1900
Áramfelvétel (A)	10
Feszültség (V)	220-230
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos csatlakozókábel hossza (cm)	130
Csatlakozódugó típusa	Schuko
Vízbevezető cső hossza (cm)	155
Kivezető cső hossza (cm)	150
Állítható lábazat	Nem
Levehető munkalap magassága (mm)	0
Állítható láb	Igen - mindegyik
Termékmagasság	85
Termék szélessége	60
Termékmélység	59
Termékmélység 90°-ban nyitott ajtónál (mm)	-
Minimális beépítési magasság	0
Maximális beépítési magasság	0
Minimális beépítési szélesség	0
Maximális beépítési szélesség	0
Beépítési mélység	590
Nettó tömeg (kg)	43.1
Bruttó tömeg (kg)	44.9

MŰSZAKI ADATOK

Automatikus programok	Nem
Maximálisan bevezethető vízhőmérséklet (°C)	0
Indításkésleltetési lehetőségek	Fix idejű időzítés
Maximális indításkésleltetési idő (óra)	8
Programállapot jelzés	-
Digitális visszaszámláló jelzés	Nem
Sóhiány jelzés	Igen
Öblítőszerhiány jelzés	Nem
Biztonsági eszköz	Igen
Állítható felső kosár	Igen
Legnagyobb berakható tányér a felső kosárban (cm)	0
Legnagyobb berakható tányér az alsó kosárban (cm)	0
Terítékek száma	14

MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY

Energy efficiency class - NEW (2010/30/EU)	A+
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EU)	300
Duration of the left-on mode - NEW (2010/30/EU)	12
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EU)	6
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EU)	0.5
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EU)	3360
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	49