

# ADPU 8778 A+ 6S WH

12NC: 851188361020

EAN kod: 8003437241697



SENSING THE DIFFERENCE



## PRODUKTEGENSKAPER

Inbyggd / Fristående	Fristående
Installation, typ	Underbyggd
Typ av reglering - elektronisk eller mekanisk?	Mekanisk och elektronisk kombination
Typ av reglage	7 segments
Demonterbar toppskiva	Saknas
Dekorpanel för dörren	N/A
Färg	Vit
Anslutningseffekt, W	2200
Säkring (A)	10
Spänning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Anslutningskabelns längd (cm)	150
Elkontakt	Europlug
Längd, tilloppsslang (cm)	150
Längd, avloppsslang (cm)	200
Justerbar sockelplåt	Djup
Höjd med toppskiva (mm)	-
-	Ja
Höjd (mm)	820
Bredd (mm)	597
Djup (mm)	570
Djup med dörren öppen i 90° i mm	1150
Min inbyggnadshöjd i nisch	820
Max inbyggnadshöjd i nisch	900
Min inbyggnadsbredd i nisch	600
Max inbyggnadsbredd i nisch	600
Inbyggnadsdjup i nisch	570
Nettovikt (kg)	43
Bruttovikt (kg)	44.2

## TEKNISKA DATA

Automatiska program	Ja
Maxtemperatur inkommande vatten, °C	60
Funktion för startfördröjning	Steglös
Fördröjd start, max. tid (tim)	24
Programförloppsindikering	Ja
Display, programtid	Ja
Saltindikator	Ja
Sköljmedelsindikator	Ja
Säkerhetsfunktioner	N/A
Höj- och sänkbar överkorg	Ja
Största tallrik i överkorg (cm)	-
Största tallrik i underkorg (cm)	-

## ENERGI & PRESTANDA

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC)	A+
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	293
Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EC)	3
Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EC)	0.7
Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EC)	0.4
Årlig vattenförbrukning (l/år) - NY (2010/30/EC)	1680
Buller (dB(A) re 1 pW)	44