

VASKEMASKINE PRODUCT FICHE

LEVERANDØR	Whirlpool
TYPENUMMER	TDLR 65330
KAPACITET, KG BOMULD	6.5
ENERGIKLASSE	A+++

Energiforbruget 146 kWh pr. år er baseret på 220 standard vaske for bomuldsprogrammer på 60°C og 40°C fyldt og halvfylde maskine samt forbruget af laveenergi tilstand. Det aktuelle forbrug vil afhænge af hvordan produktet bruges.

ENERGIFORBRUG V/STANDARD 60°C BOMULD PROGRAM, FYLDT MASKINE	0.76 kWh
ENERGIFORBRUG V/STANDARD 60°C BOMULD PROGRAM, HALVFYLDT MASKINE	0.64 kWh
ENERGIFORBRUG V/STANDARD 40°C BOMULD, HALVFYLDT MASKINE	0.53 kWh
ENERGIFORBRUG VED STAND-BY TILSTAND	0.11 W
ENERGIFORBRUG VED OFF TILSTAND	0.11 W

Vandforbrug 8800 ltr. pr. år er baseret på 220 standard vaske for bomuldsprogrammer på 60°C og 40°C fyldt og halvfylde maskine. Det aktuelle vandforbrug vil afhænge af hvordan produktet bruges.

Centrifugeringsevne A på en skala fra G (højest forbrug) til A (mindst forbrug)

MAKS. CENTRIFUGERINGSKRAFT	1264 RPM
Restfugtighed % efter maks. Centrifugering - NY (2010/30/EC)	44%

“Eco Cotton 60°C” og “Eco Cotton 40°C” er standard vaskeprogrammer til hvilke informationen på denne label relateres. Disse programmer er passende til vask af normalt tilsmudset bomuldstøj og er de mest effektive programmer i forhold til energi- og vandforbrug.

GENNEMSNITLIG VASKETID MED HALVFYLDT MASKINE VED Eco Cotton 40°C	150 min
GENNEMSNITLIG VASKETID MED FYLDT MASKINE VED Eco Cotton 60°C	240 min
GENNEMSNITLIG VASKETID MED HALVFYLDT MASKINE VED Eco Cotton 60°C	150 min
VARIGHED PÅ STAND-BY TILSTAND	15 min
LYDNIVEAU, VASK DB(A) RE 1 PW	49
LYDNIVEAU, CENTRIFUGERING DB(A) RE 1 PW	72
FRITSTÅENDE/INDBYGNING	Fritstående