

12NC: -

EAN-kod: -



PRODUKTEGENSKAPER

Produktgrupp	-
Färg produkt	-
Material	-
Färg skorsten	-
Material skorsten	-
Typ av fläkt	-
Installationstyp	-
Typ av reglage	-
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Utbytbar frontpanel	-
Motorns placering	-
Funktioner	-
Anslutningseffekt (W)	-
Ström (A)	-
Spänning (V)	-
Frekvens (Hz)	-
Nätkabellns längd (cm)	-
Elkontakt	-
Höjd på skorstenen (mm)	-
Höjd utan skorsten (mm)	-
Höjd	-
Bredd	-
Djup	-
Min inbyggnadshöjd i nisch	-
Min inbyggnadsbredd i nisch	-
Inbyggnadsdjup i nisch	-
Nettovikt (kg)	-

TEKNISKA DATA

Typ av reglage	-
Typ av automatisk kontroll	-
Antal motorer	-
Motorernas totala effekt (W)	-
Antal hastighetsinställningar	-
Booster-läge	-
Max. luftflöde (m ³ /h)	-
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h)	-
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h)	-
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h)	-
Manövrering belysning	-
Antal lampor	-
Lamptyper som används	-
Lampornas totala effekt (W)	-
Stosdimension, diam. mm	-
Kallrasskydd	-
Fettfilter, material	-
Typ av kolfilter	-

ENERGI & PRESTANDA

Ljudeffekt vid lägsta hastighet (2010/30/EC)	-
Ljudeffekt vid högsta hastighet (2010/30/EC)	-
Akustiskt buller i booster-läge (dB(A) re 1 pW)	-