

# PACF212CO W

12NC: 859991643650

EAN-code: 8003437629877

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Type: Portables
- BTU koelvermogen: 12000
- Koelenergieklasse: A
- Hoofdkleur van product: Wit
- 6th Sense
- Slaapmodus
- Jet Functie
- Around U Functie
- Ontvochtigingsfunctie
- Filtype: Washable
- Temperatuurdisplay (°C): ja
- Remote control: ja
- Geluidsvermogenwaarde van koeling voor binnenunit: 61
- EER koeling: 2.6
- Koelgastype: R290
- Container laadvermogen (20'/40'/40'HQ): 130/264/394
- Bruto gewicht (kg): 35.8
- Netto gewicht (kg): 31.6
- Afmetingen binnenunit (hxbxd): 718x442x373 mm
- Diepte verpakte binnenunit: 420
- Brutogewicht binnenunit: 36
- Nettogewicht binnenunit: 32

## Whirlpool airconditioner - PACF212CO W

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande airconditioner: energieklassen A. Kleur wit. Intelligente wieltjes. Om de airconditioner gemakkelijk te verplaatsen naar de plek waar u wenst. Koud Aan/Uit. 6TH SENSE functie. De temperatuursensor evalueert de temperatuur in de kamer en zorgt voor de ideale combinatie van de operationele functies om het beste comfort ooit te bieden.

### Autoclean-functie

De Autoclean-functie voorkomt de groei van schadelijke micro-organismen door het vocht in de binnenunit te elimineren, waardoor je schonere en gezondere lucht krijgt.

### Jet Cooling-functie

Dankzij de Jet Cooling-functie is deze airconditioner de perfecte partner om snel de ideale temperatuur te verkrijgen in de ruimte. -5°C in slechts 10 minuten\* zodat je thuis niet hoeft te wachten om in alle comfort te genieten.

\*Jet Cooling: bij het mobiele model PACF212CO W met Jet-functie. Instellingen testomstandigheden: binnentemperatuur 30°C in een ruimte van 13,9m<sup>2</sup>.

### Slaapmodus

Dankzij de slaapmodus schakelt het ledpaneel 's nachts uit om je niet te storen en je maximaal te laten genieten van een aangename nachtrust.

### 12000 BTU

12000 BTU koelcapaciteit, aanbevolen voor ruimtes van 14.5-20 m<sup>2</sup>.

### Compact design

Compact, smal design. Modern ontwerp dat zeer eenvoudig te verplaatsen is van de ene kamer naar de andere dankzij de wielen.

### Ontvochtigingsfunctie

Je kunt het vochtigheidsniveau nu snel en eenvoudig regelen voor meer comfort wanneer het erg warm of koud is dankzij de ontvochtigingsfunctie, die meer dan 2 l water per uur uit de ruimte onttrekt\*.

\*Bij het mobiele model PACF212CO W met Dry-functie. Instellingen testomstandigheden: binnentemperatuur 30°C bij een vochtigheidsgraad van 80%, in een ruimte van 13,3m<sup>2</sup>.

### Nieuw: Silent mode

Zeer stil met Silent mode. Tot -70%\*. Het product is zeer stil dankzij een unieke bedrijfsmodus waarin zowel verdampers als condensoren met een lage ventilatorsnelheid werken. \*Op basis van een geluidsverlaging van 5 dB(A) vergeleken met de normale bedrijfsmodus met maximale verdampers- en condensorsnelheid en Silent mode met een lage verdampers- en condensorsnelheid. Metingen uitgevoerd in interne laboratoria volgens EN 12102.

# PACF212CO W

12NC: 859991643650

EAN-code: 8003437629877

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## AFMETINGEN

Minimale smeltveiligheid (A)	6
Netfrequentie min-max (Hz)	50
Depth IDU	373
Depth packed IDU	420
Gross weight IDU	36
Height IDU	718
Height packed IDU	885
Net weight IDU	32
Width IDU	442
Width packed IDU	495

## TECHNISCHE KENMERKEN

Auto defrost	Nee
Dehumidification function	ja
Room temperature display	ja
Refrigerant gas type	R290

## VERBRUIKSWAARDEN

Energy class cooling	A
Energy class heating	n.v.t
Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum	0
Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum	0
Capacity Range Cooling Max	0
Capacity Range Cooling Min	0
Capacity Range Heating Max	0
Capacity Range Heating Min	0
Cooling sound power value for IDU	61
COP Heating	0
Declared capacity (kW)	0
EER Cooling	2.6
Heating sound power value for IDU	0
Rated capacity heating (kW)	0
Sound pressure noise level IDU - Silent mode	0
Working T° Range Cooling - Indoor range	21°C - 35°C
Working T° Range Cooling - Outdoor range	n.v.t
Working T° Range Heating - Indoor range	n.v.t
Working T° Range Heating - Outdoor range	n.v.t
Max current Cooling	7
Max current Heating	0