



Masse	Gerät	Nische
H [mm]	595	600
B [mm]	595	min. 560
T [mm]	538	min. 550



Anschluss	[kW]	Absicherung
BIK5 DN8F PT 230V PNE ~	3.65	16 A
BIK5 DH8FS PT 230V PNE ~	3.65	16 A



Zuleitung bauseits
min. 1 m

Steckerfertig



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.



HINWEISE

Entgegen der Hausinstallationsvorschriften SEV Ziffer 47330.1 darf das Gerät in brennbares Material eingebaut werden.

Die Möbel müssen die Norm IEC 335-1 (335-2-6, max. 65°K) einhalten.

- Berührungsschutz des Apparates durch ordnungsgemässen Einbau sicherstellen.
- Hausinstallationsseitig allpoliger Schalter mit min. 3mm Kontaktabstand oder gleichwertige Trennvorrichtung vorsehen.
- Nischenbelüftung (S) min. 50 x 3 cm.

Zubehör mit Aufpreis:
Wärmeschublade WD 150

1 Anschlusskabel anschliessen
Angebrachte Anschlussvorschriften beachten
Stecker muss nach Montage des Gerätes zugänglich sein

2 Anschlusskabel mit Bride zugentlasten

3 Apparat frontbündig einschieben

4 Apparat seitlich befestigen

