

## INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA PERILICE RUBLJA

|   |                   |
|---|-------------------|
| MARKA / DOBAVLJAČ   | INDESIT           |
| MODEL   | BWE 81284X W EE N |
| NAZIVNI KAPACITET (KG PAMUKA)   | 8                 |
| ENERGETSKI RAZRED UČINKOVITOSTI   | A+++              |
| <b>GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE (kWh) 193, NA OSNOVI 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA I U REŽIMU NISKE POTROŠNJE ENERGIJE. STVARNA POTROŠNJA ENERGIJE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.</b>                               |                   |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 1.044 kWh         |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 0.715 kWh         |
| POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 40°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 0.644 kWh         |
| POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU MIROVANJA   | 8 W               |
| POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU ISKLJUČENOSTI   | 0.5 W             |
| <b>GODIŠNJA POTROŠNJA VODE (l/GOD)11594 NA OSNOVI 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA. STVARNA POTROŠNJA VODE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.</b>   |                   |
| <b>ENERGETSKI RAZRED CENTRIFUGIRANJA B NA SKALI OD G(NAJNIŽA UNČINKOVITOST) DO A(NAJVIŠA UČINKOVITOST)</b>  |                   |
| MAKSIMALNA BRZINA CENTRIFUGE  | 1151 RPM          |
| SADRŽAJ PREOSTALE VLAGE % NAKON MAKSIMALNE CENTRIFUGE - NEW (2010/30/EC)  | 53%               |
| <b>“Eco Cotton 60°C” I “Eco Cotton 40°C” STANDARDNI SU PROGRAMI PRANJA NA KOJE SE ODOSE PODACI NAVEDENI NA OZNACI I U INFORMACIJSKOM LISTU. TO ZNAČI DA SU TI PROGRAMI POGODNI ZA PRANJE NORMALNO ZAPRLJANOG PAMUČNOG RUBLJA I DA SU TO NAJUČINKOVITIJI PROGRAMI S OBIROM NA KOMBINIRANU POTROŠNJU ENERGIJE I VODE.</b> |                   |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA Eco Cotton 40°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 155 min           |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA Eco Cotton 60°C PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 225 min           |
| PROSJEČNO VRIJEME PRANJA Eco Cotton 60°C PRI DJELOMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA  | 165 min           |
| TRAJANJE STANJA MIROVANJA   | 30 min            |
| EMISIJA BUKE PRANJA DB(A) RE 1 PW   | 52                |
| RAZINA BUKE CENTRIFUGIRANJA DB(A) RE 1 PW   | 79                |
| VRSTA INSTALACIJE   | Samostojeći       |

