

- INDESIT

Adresa dodavatele: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikační značka modelu: BDE 761483X WS EE N

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita	6,0	Rozměry v mm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita	7,0		Šířka	60
				Hloubka	54
Index energetické účinnosti	EEl <sub>W</sub>	68,7	Třída energetické účinnosti	EEl <sub>W</sub>	C
	EEl <sub>WD</sub>	66,9		EEl <sub>WD</sub>	D
Index prací účinnosti	I <sub>W</sub>	1,040	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I <sub>R</sub>	3,5
	J <sub>W</sub>	1,040		J <sub>R</sub>	3,5
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,085		Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,512	
Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	45		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	65	

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Jmenovitá prací kapacita	34	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení   Jmenovitá kapacita	Jmenovitá kapacita	37
	Polovina	31		Polovina	35
	Quarter	28			
Otáčky při odstředování (ot/ min)	Jmenovitá prací kapacita	1351	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%)	53,0	
	Polovina	1351			
	Čtvrtina	1351			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:25	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	2:40			
	Čtvrtina	2:30			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	81		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:20
				Polovina	5:10
Typ	Volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	D	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

**Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců**

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

---

**Additional information:**

---

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 9 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu>