

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: INDESIT

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: BDE 861483X WS EU N

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (kg)	Vardinis pajėgumas	6,0	Matmenys centimetrais	Aukštis	85
	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	8,0		Plotis	60
				Gylis	54
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEl _W	69,0	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	EEl _W	C
	EEl _{WD}	66,9		EEl _{WD}	D
Skalbimo efektyvumo indeksas	I _W	1,040	Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)	I _R	3,0
	J _W	1,040		J _R	3,5
Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų	0,078		Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų	0,512	
„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.	48		Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo	65	

Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant „eco 40–60“ programą	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	33	Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą Vardinis pajėgumas	Vardinis pajėgumas	37
	Pusė	36		Pusė	35
	Quarter	33			
Centrifugos sūkių skaičius (rpm)	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	1351	Svertinis liekamasis drėgnis (%)	53,0	
	Pusė	1351			
	Ketvirtis	1351			
Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	3:30	Gręžimo efektyvumo klasė	B	
	Pusė	2:45			
	Ketvirtis	2:10			
„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)	81		Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)	Vardinis pajėgumas	9:20
				Pusė	5:10
Tipas	Laisvai pastatomas		„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygių, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, klasė	D	
Išjungties veikseną (W) (jei taikoma)	0,50		Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)	0,50	
Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)	4,00		Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)	-	

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėn

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

Ne

Additional information:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkto a papunktyje nurodyta informacija: <https://docs.whirlpool.eu>