

Leverandørens navn eller varemærke: INDESIT

Leverandørens adresse: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelidentifikation: BDE 86435 9EWS EU

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	54
Energieffektivitetsindeks	EEL <sub>W</sub>	60,0	Energieffektivitetsklasse	EEL <sub>W</sub>	B
	EEL <sub>WD</sub>	66,9		EEL <sub>WD</sub>	D
Vaskeevneindeks	I <sub>W</sub>	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I <sub>R</sub>	3,0
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	3,5
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,545		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.	3,072	
Vandforbrug i liter/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og vandets hårdhed.	48		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	65	

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Maksimumstemperatur inden det vaskede tøj (°C)	Nominal vaskekapacitet	34	-	Nominal kapacitet	33
	Halv	34			
	Quarter	23		Halv	32
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominal vaskekapacitet	1351	-	53,0	
	Halv	1351			
	Kvart	1351			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:38	Klasse for centrifugeringssevne	B	
	Halv	2:48			
	Kvart	2:25			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«- programmet ved nominal vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	75		»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominal kapacitet	9:20
				Halv	5:10
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominal vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	-	

**Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder**

**Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen**

**Nej**

**Additional information:**

---

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 , forefindes: <https://docs.whirlpool.eu>