

# WFE 2B19

12NC: 859991004060

Kod EAN: 8003437203572

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Typ montażu: Wolnostojący
- Klasa energetyczna A+
- Ustawienia miejsca 13
- Poziom hałasu: 49 dB(A)
- 12 litrów zużycia wody na cykl (3360 litrów rocznie)
- Samoczyszczący system filtracji Autoclean
- Opóźnienie startu 1-8 godz.
- Kosze: górny i dolny (wyciągane, regulowane, składane półki zapewniają optymalne zarządzanie przestrzenią w zmywarce)
- Koszyk na sztućce
- Tabletki
- Intensywny 65°C
- Pranie wstępne
- Szybki 40°C
- Podłączenie ciepłej wody
- Eco 50° C
- Pojemność: 13, 5 programów
- Sterowanie Elektroniczne
- Roczne zużycie energii: 296 kWh/rok
- Zabezpieczenie przed zalaniem typu: Overflow
- Klasa efektywności energetycznej A+, Efektywność suszenia A
- Elektroniczny wskaźnik braku soli
- Lampka wskaźnika środka nablyszczającego
- Wymiary WxSxG: 850x600x590 mm
- Programy 5
- Zmienne zawiasy punktu podparcia
- Wykończenie White
- Kosz górny: Basic WH/BK 0 fold, 2 flaps - no handle
- Dolny kosz: Basic WH/BK 0 fold, no handle
- Kolor deski rozdzielczej: White
- Długość przewodu zasilającego: 130 cm
- Natężenie prądu (A): 10
- Klasyfikacja połączenia elektrycznego: 1900 W

## Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WFE 2B19

Cechy zmywarki Whirlpool: kolor biały. Klasa energetyczna A+. Doskonała siła mycia gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Wyjątkowa siła suszenia gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Opcja opóźnienia uruchomienia umożliwia ustawienie początku cyklu zmywania w najbardziej dogodnym momencie.



### Opóźnienie startu

Stworzone specjalnie dla Ciebie. Opcja opóźnienia startu pozwala ustawić zmywarkę tak, by rozpoczęła cykl w wybranej przez Ciebie chwili, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i energię.



### Zdejmowany górny kosz

Zdejmowany górny kosz. Dzięki możliwości wyjęcia górnego kosza w zmywarce nigdy nie zabraknie Ci miejsca i bez wysiłku zmieścisz nawet naczynia o nietypowych kształtach.



### Modyfikowany górny kosz

Modyfikowany górny kosz. Dzięki możliwości modyfikowania górnego kosza w zmywarce nigdy nie zabraknie Ci miejsca i bez wysiłku zmieścisz nawet naczynia o nietypowych kształtach.



### 13 miejsc na naczynia

Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Zmywarka Whirlpool ma 13 uniwersalnych miejsc na naczynia, dzięki czemu zawsze masz tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.



### Klasa energetyczna A+

Zwiększona energooszczędność. Dzięki klasie energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool jest nie tylko bardzo wydajne lecz również wysoce energooszczędne.



### Zewnętrzne zabezpieczenie wody

Zewnętrzne zabezpieczenie wody, wbudowane w rurę dopływu, chroni przed wyciekiem wody w razie niespodziewanej awarii.

### Komora ze stali nierdzewnej

Wnętrze zmywarki wykonane jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu Twoje naczynia są zawsze błyszczące, a komora urządzenia perfekcyjnie czysta.



### Użycie kostek

Stworzone specjalnie dla Ciebie. Wybierz sposób zmywania, jaki wolisz. Funkcja kostki pozwala wybrać cykl odpowiedni do zmywania z użyciem środka w kostkach, dzięki czemu zawsze możesz cieszyć się doskonałymi rezultatami.



### FlexiSpace

Zaprojektuj swoją przestrzeń. System koszy FlexiSpace pozwala na dogodne i łatwe zaaranżowanie przestrzeni w zmywarce.

# WFE 2B19

12NC: 859991004060

Kod EAN: 8003437203572

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Typ budowy                                                 | Wolnostojące  |
| Sposób instalacji                                          | Wolnostojące  |
| Sterowanie                                                 | Elektroniczne |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                            | -             |
| Zdejmowane przykrycie                                      | Tak           |
| Panel dekoracyjny drzwi                                    | Nie dotyczy   |
| Dominujący kolor produktu                                  | White         |
| Moc przyłączeniowa                                         | 1900          |
| Natężenie                                                  | 10            |
| Napięcie                                                   | 220-240       |
| Częstotliwość                                              | 50            |
| Długość przewodu zasilającego                              | 130           |
| Rodzaj wtyczki                                             | Schuko        |
| Długość węża doprowadzającego                              | 155           |
| Długość węża odprowadzającego                              | 150           |
| Regulacja wysokości cokołu                                 | Brak          |
| Wysokość zdejmowanego przykrycia                           | 0             |
| Nóżki o regulowanej wysokości                              | Brak          |
| Wysokość urządzenia                                        | 850           |
| Szerokość urządzenia                                       | 600           |
| Głębokość urządzenia                                       | 590           |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° | -             |
| Minimalna wysokość nisz                                    | 820           |
| Maksymalna wysokość nisz                                   | 900           |
| Minimalna szerokość nisz                                   | 0             |
| Maksymalna szerokość nisz                                  | 600           |
| Głębokość nisz                                             | 590           |
| Waga netto                                                 | 43.1          |
| Waga brutto                                                | 44.9          |

## DANE TECHNCZNE

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Programy automatyczne                             | Brak                 |
| Maksymalna temperatura poboru wody                | 60                   |
| Opcje opóźnienia startu                           | Jednorazowe ustalone |
| Opóźnienie czasu startu maks.                     | 8                    |
| Wskaźnik przebiegu programu                       | -                    |
| Wskaźnik czasu do końca programu                  | Brak                 |
| Wskaźnik braku soli                               | Tak                  |
| Sygnalizator zraszacza                            | Tak                  |
| Zabezpieczenie                                    | Nie dotyczy          |
| Regulacja wysokości górnego kosza                 | Tak                  |
| Największe naczynie do załadowania w górnym koszu | 0                    |
| Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu | 0                    |
| Pojemność - liczba kompletów                      | 13                   |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)                     | A+   |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)                     | 296  |
| Czas pozostawiania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) | 12   |
| Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)    | 6    |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)                  | 0.5  |
| Roczne zużycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)                                  | 3360 |
| Poziom hałasu                                                                      | 49   |

