

Leverandørens navn eller varemærke: INDESIT

Leverandørens adresse: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelidentifikation: BDE 1071482X WK EU N

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	7,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	10,0		Bredde	60
				Dybde	61
Energieffektivitetsindeks	EEL <sub>W</sub>	79,9	Energieffektivitetsklasse	EEL <sub>W</sub>	D
	EEL <sub>WD</sub>	80,9		EEL <sub>WD</sub>	E
Vaskeevneindeks	I <sub>W</sub>	1,040	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I <sub>R</sub>	4,5
	J <sub>W</sub>	1,040		J <sub>R</sub>	4,5
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,079		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.	0,591	
Vandforbrug i liter/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og vandets hårdhed.	51		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	66	

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Maksimumstemperatur inden det vaskede tøj (°C)	Nominal vaskekapacitet	35	-	Nominal kapacitet	33
	Halv	35			
	Quarter	33		Halv	34
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominal vaskekapacitet	1351	-	53,0	
	Halv	1351			
	Kvart	1351			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:59	Klasse for centrifugeringssevne	B	
	Halv	3:00			
	Kvart	2:15			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«- programmet ved nominal vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	83		»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominal kapacitet	9:50
				Halv	6:00
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominal vaskekapacitet.	D	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	-	

**Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder**

**Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen**

**Nej**

**Additional information:**

---

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 , forefindes: <https://docs.whirlpool.eu>