

ADPU 3004 IX

12NC: 851171361010

EAN-kod: 8003437219085



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTEGENSKAPER

Konstruktion	Fristående
Installationstyp	Underbyggd
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Demonterbar toppskiva	N/A
Dekorpanel för dörren	Går ej att montera
Färg	Inox
Anslutningseffekt (W)	0
Ström (A)	10
Spänning (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
Nätkabelns längd (cm)	150
Elkontakt	Schuko
Längd, tilloppslang (cm)	150
Längd, avloppsslang (cm)	160
Justerbar sockelplåt	Saknas
Höjd med toppskiva (mm)	30
Justerbara fötter	Ja -alla
Höjd	815
Bredd	448
Djup	570
Djup med dörren öppen i 90° (mm)	1150
Min inbyggnadshöjd i nisch	0
Max inbyggnadshöjd i nisch	0
Min inbyggnadsbredd i nisch	0
Max inbyggnadsbredd i nisch	0
Inbyggnadsdjup i nisch	0
Nettovikt (kg)	38
Bruttovikt (kg)	44

TEKNISKA DATA

Automatiska program	Saknas
Maxtemperatur inkommande vatten, °C	60
Alternativ för startfördröjning	Steglös
Fördröjd start, max. tid (tim)	24
Programförloppsindikering	-
Display, programtid	Ja
Saltindikator	Ja
Sköljmedelsindikator	Ja
Säkerhetsanordning	Ja
Höj- och sänkbar överkorg	Yes, unloaded
Största tallrik i överkorg (cm)	120
Största tallrik i underkorg (cm)	300

ENERGI & PRESTANDA

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC)	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	212
Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EC)	0
Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EC)	0.45
Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EC)	0.55
Årlig vattenförbrukning (l/år) - NY (2010/30/EC)	2380
Buller (dB(A) re 1 pW)	45